

**MB S1700 GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4**

Naziv: MB S1700 GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4

Slika:



Šifra: #BM811801735013043489

Barkod: 4719331850852

Proizvođač: GIGABYTE

**Detalji**

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

PROCESORSKO LEŽIŠTE (SOCKET): INTEL® 1700  
UKUPNO USB PRIKLJUČAKA: 8  
TIP MEMORIJE: DDR4  
MEMORIJSKI SLOTOVI: 4 X DDR4  
MAKSIMALNA KOLIČINA MEMORIJE: 128  
FORMAT: ATX**Cena**

Cena sa PDV:

25,541.00 RSD \*WEB CENA

28,095.10 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® B760
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR4
Podržani procesori:	<b>LGA1700</b> socket: podrška za Intel Core, Pentium Gold i Celeron procesore 13. i 12. generacije L3 keš se razlikuje u zavisnosti od CPU-a
	Podrška za DDR4 5333(O.C.)/ 5133(O.C.)/ 5000(O.C.)/ 4933(O.C.)/ 4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)(O.C.)(C.40)(O.40) O.C.)/ 4266(O.C.)/ 4133(O.C.)/ 4000(O.C.)/ 3866(O.C.)/ 3800(O.C.)/ 3733(O.C.)/

Memorija:	3666(O.C.)/ 3600(O.C.)/ 4.60(O.C.) (C.30.) O.C.)/ 3333(O.C.)/ 3300(O.C.)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MT/s memorijske module <b>4 x DDR DIMM</b> sockets koji podržavaju do <b>128 GB</b> (32 GB pojedinačni DIMM kapacitet) systemske memorije Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u ne-ECC režimu) Podrška za ne-ECC DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module bez baferovanja Podrška za memorijske module Extreme Memory Profile (XMP)
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x16 (PCIEX16) Za optimalne performanse, ako treba da se instalira samo jedna PCI Express grafička kartica, obavezno je instalirajte u PCIEX16 slot. Čipset: 2 x PCI Express x16 slota, podržavaju PCIe 3.0 i rade na x1 (PCIEX1_1, PCIEX1_2)
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) Čipset: 2 x M.2 konektora (Socket 3, M key, tip 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2P_SB, M2M_SB) 4 x SATA 6Gb/s konektora RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za SATA uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC Audio visoke definicije 2/4/5.1/7.1-kanal Podrška za S/PDIF Out
USB:	<b>Chipset:</b> 1 x USB Type-C port sa USB 3.2 Gen 2 podrškom dostupan kroz interni USB header 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu 4 x USB 3.2 Gen 1 porta (2 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna kroz interni USB header) 1 x USB 2.0/1.1 port na zadnjem panelu <b>Chipset+2 USB 2.0 Hubs:</b> 8 x USB 2.0/1.1 portova (4 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna kroz interne USB headers)
Konektori na zadnjoj strani:	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) 2 x USB 3.2 Gen 1 porta 5 x USB 2.0/1.1 portova 2 x SMA antenska konektora (2T2R) 1 x DisplayPort 1 x HDMI port 1 x RJ-45 port 6 x audio jacks
Interni konektori:	1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector 1 x CPU fan header 1 x CPU fan/water cooling pump header 3 x system fan headers 1 x system fan/water cooling pump header 2 x addressable LED strip headers 2 x RGB LED strip headers 3 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x S/PDIF Out header 1 x USB Type-C header, sa USB 3.2 Gen 2 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module header (samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 modul) 1 x serial port header 1 x Q-

	Flash Plus button 1 x reset button 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper
BIOS:	1 x 256 Mbit flash Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
EAN:	4719331850852