

MB AM5 ASROCK X870 PRO RS WIFI

Naziv: MB AM5 ASROCK X870 PRO RS WIFI

Slika:



Šifra: #BM42511801735185919678

Barkod: 4710483949333

Proizvođač: ASROCK

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

PROCESORSKO LEŽIŠTE (SOCKET): AMD® AM5
UKUPNO USB PRIKLJUČAKA: 12
TIP MEMORIJE: DDR5
MEMORIJSKI SLOTOVI: 4 X DDR5
MAKSIMALNA KOLIČINA MEMORIJE: 256
FORMAT: ATX**Cena**

Cena sa PDV:

38,331.00 RSD *WEB CENA

42,164.10 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

• Vrhunska produktivnost

- PCIe Gen5 (grafika, M.2)
- Dvokanalni DDR5
- USB4 Type-C portovi (40 Gb/s)

Solidna izdržljivost

- 14+2+1 faza napajanja, 80A Dr.MOS za VCore+SOC+ MISC sa uvećanim oklopom hladnjaka
- Fleksibilni integrisani I/O štit

Ultrabrzo povezivanje

- 2.5G LAN, 802.11be Wi-Fi 7 modul

EZ ažuriranje

- BIOS Flashback dugme
- ASRock Auto Driver Installer

EZ Troubleshooter

- [ASRock Post Status Checker](#)

• CPU

- Podržava AMD Socket AM5 Ryzen™ procesore serije 9000, 8000 i 7000 *

* Dostupnost slotova za proširenje može varirati u zavisnosti od CPU-a. Za detalje pogledajte [tabelu propusnog opsega PCIe/M.2](#).

- Čipset
 - AMD X870
- Memorija
 - Dvokanalna DDR5 memorijska tehnologija
 - 4 x DDR5 DIMM slota
 - Podržava DDR5 ECC/NE-ECC, memoriju bez bafera do 8000+(OC) *
 - Maks. kapacitet systemske memorije: 256 GB
 - Podržava Extreme Memory Profile (XMP) i EXTENDED profile za overclocking (EXPO) memorijske module
- * Molimo pogledajte listu podrške za memoriju na ASRock-ovoj web stranici za više informacija.
- BIOS
 - 256Mb AMI UEFI Legal BIOS sa podrškom za GUI
- Grafika

Integrirana AMD RDNA™ grafika (stvarna podrška može varirati u zavisnosti od procesora)

 - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G kompatibilan, podržava HDR, HDCP 2.3 i max. rezolucija do 4K 120Hz
 - 2 x USB4, podrška HDCP 2.3 i max. rezolucija do 8K 30Hz *
- * Samo grafika ugrađena u CPU može se prikazati preko USB4 portova. Ako želite da prikazujete na Type-C monitoru, koristite AM5 Ryzen™ 9000, 8000 i 7000 procesore sa ugrađenom grafikom.
- Audio
 - 7.1 CH HD audio sa zaštitom sadržaja (Realtek ALC1220 audio kodek)
 - Senzor impedance na stražnjem izlaznom portu
 - Pojedinačni slojevi PCB-a za R/L audio kanal
 - Nahimic Audio
- LAN
 - 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
 - Dragon RTL8125BG
 - Podržava Dragon 2.5G LAN softver
 - Smart Auto Adjust Bandwidth Control
 - Vizuelno korisničko korisničko sučelje
 - Vizuelna statistika korištenja mreže
 - Optimizirana zadana postavka za igre, pretraživač, Režimi strujanja
 - korisnički prilagođena kontrola prioriteta
- Bežični LAN
 - 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 modul
 - Podržava IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/ax/ax/be
 - Podržava 2,4GHz/5GHz/6GHz * frekvencijski opseg
 - Podržava propusni opseg kanala od 160MHz sa 6GHz * frekvencijski opseg
 - 1 antena za podršku 2 (prijenos) x 2 (prijem) tehnologije diverziteta
 - Podržava Bluetooth 5.4
 - Podržava MU-MIMO
- * Wi-Fi 7 (opseg 6 GHz) će biti podržan od strane Microsoft Windows® 11. Dostupnost će zavisiti od različitog statusa propisa u svakoj zemlji i regionu. Aktiviraće se (za podržane zemlje) putem Windows® Update i ažuriranja softvera kada budu dostupna.
- Slots

CPU:

 - 1 x PCIe 5.0 x16 slot (PCIe1), podržava x16 režim *

Čipset:

 - 1 x PCIe 4.0 x16 slot (PCIe2), podržava x4 režim *
 - 1 x M.2 utičnica (Key E), podržava tip 2230 WiFi /BT PCIe WiFi modul
- Podržava AMD CrossFire™
- 15µ zlatni kontakt u VGA PCIe slotu (PCIe1)

* PCIE1 će raditi na Gen5x16 sa procesorima serije 9000 i 7000, Gen4x8 sa procesorima serije 8000 (Phoenix 1) i Gen4x4 sa procesorima serije 8000 (Phoenix 2).

Ako je M2_2 zauzet, PCIE2 će biti onemogućen. Podržava NVMe SSD kao diskove za pokretanje

- Skladištenje

CPU:

- 1 x Blazing M.2 socket (M2_1, ključ M), podržava tip 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mod *
- Čipset:
 - 1 x Hyper M.2 socket (M2_2, ključ M), podržava tip 2230 /2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) način *
 - 1 x Ultra M.2 socket (M2_3, ključ M), podržava tip 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) modove *
 - 2 x SATA3 6,0 Gb/s konektora ASMedia ASM1061:
 - 2 x SATA3 6,0 Gb/s konektora

* Podržava NVMe SSD kao diskove za pokretanje M2_1 je prvi prioritet za M.2 instalaciju.

M2_1 će raditi na Gen5x4 sa 9000 i 7000 serija procesora i Gen4x4 sa 8000 (Phoenix 1 i Phoenix 2) serijom procesora.

Ako je M2_2 zauzet, PCIE2 će biti onemogućen. Ako je SATA3_1 ili SATA3_2 zauzet, M2_3 će se vratiti na Gen3x2 način rada.

- RAID

- Podržava RAID 0 i RAID 1 za SATA uređaje za skladištenje
- Podržava RAID 0, RAID 1 i RAID 10 za M.2 NVMe uređaje za skladištenje *

* Potrebne su dodatne M.2 NVMe kartice za proširenje za podršku RAID 10

- USB

CPU:

- 2 x USB4 Type-C (stražnji)
- 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A (stražnji (USB32_1 i USB32_2))
- Čipset:
 - 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (prednji)
 - 4 x USB 3.2 Gen1 Tip -A (2 stražnja (USB32_3 i USB32_4), 2 prednja)
 - 9 x USB 2.0 (6 stražnja, 3 prednja)

* Svi USB portovi podržavaju ESD zaštitu

- Konektor

- 1 x utičnica za termistorski kabel
- 1 x LED dioda za napajanje i zaglavlje zvučnika
- 1 x RGB LED utičnica *
- 3 x adresabilna LED utičnica **
- 2 x konektori za CPU ventilator (4-pinski) (Pametna kontrola brzine ventilatora) ***
- 4 x konektori za ventilator na kućištu (4-pinski) (pametna kontrola brzine ventilatora) ***
- 1 x konektor za ventilator za AIO pumpu (4-pinski) (Pametna kontrola brzine ventilatora) ***
- 1 x 24-pinski ATX konektor za napajanje
- 2 x 8 pinski 12V konektor za napajanje (konektor za napajanje visoke gustine)
- 1 x audio konektor na prednjoj ploči
- 2 x USB 2.0 zaglavlja (podržava 3 USB 2.0 portovi)
- 1 x USB 3.2 Gen1 zaglavlje (podržava 2 USB 3.2 Gen1 porta)
- 1 x prednji panel Tip C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s)

* Podržava ukupno do 12V/3A, 36W LED traku

** Podrška ukupno do 5V/3A, 15W LED traku

*** CPU_FAN1 podržava snagu ventilatora do 1A (12W).

CPU_FAN2, CHA_FAN1~4 i AIO_PUMP podržavaju snagu ventilatora do 3A (36W).

CPU_FAN2, CHA_FAN1~4 i AIO_PUMP mogu automatski otkriti da li se koristi 3-pinski ili 4-pinski ventilator.

- I/O stražnje ploče
 - 2 x priključka za antenu
 - 1 x HDMI priključak
 - 1 x optički SPDIF izlaz
 - 2 x USB4 Type-C porta (40 Gb/s) *
 - 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A porta
 - 6 x USB 2.0 portova
 - 1 x RJ-45 LAN port
 - 1 x BIOS Flashback dugme
 - 1 x linijski izlaz (zlatni audio priključak)
 - 1 x ulaz za mikrofonski Jack (zlatni audio priključak)

* Podržava USB PD 3.0 do 5V@3A (15W) punjenje

- Softver i UEFI

Softver

- ASRock Uslužni program za matičnu ploču (A-Tuning)
- ASRock Dragon 2.5G LAN softver
- ASRock Polychrome SYNC *

UEFI

- ASRock EZ Mode
- ASRock Full HD UEFI
- ASRock Auto Driver Installer
- ASRock Instant Flash

* Ovi uslužni programi se mogu preuzeti sa ASRock Live Update & APP Shop-a.

- Pribor
 - 2 x SATA podatkovna kabela
 - 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz antene
- Form Factor
 - ATX Form Faktor: 12,0 in x 9,6 in, 30,5 cm x 24,4 cm
 - 8 Layer PCB
- OS
 - Microsoft Windows® 10 64-bitni / 11 64-bitni
- Certifikati
 - FCC, CE
 - ErP/EuP spremno (potrebno je napajanje spremno za ErP/EuP)