

**WIRELESS ROUTER/AP/REPEATER TENDA RX2 PRO WIFI 6
AX1500/2.4&5GHZ/5X6DBI/3XGLAN/1XGBWAN MU-MIMO**

Naziv: WIRELESS ROUTER/AP/REPEATER TENDA RX2 PRO WIFI
6 AX1500/2.4&5GHZ/5X6DBI/3XGLAN/1XGBWAN MU-
MIMO

Slika:



Šifra: #BM346901735790596377

Barkod: 6932849425178

Proizvođač: TENDA

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 7,990.00 RSD *WEB CENA
8,789.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Interfejsi	1*10/100/1000Mbps WAN Port
	3*10/100/1000Mbps LAN Port
Antena	5*6dBi spoljne antene
Dugme	WPS/Reset dugme*1
Napajanje	Ulaz: AC 100-240V~50/60Hz 0.6A
	Izlaz: DC 12V1A
LED indikator	SYS*1
Dimenzije	9.405.681.58 in (238.9144.340.3mm)
Bežični standard	IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
	IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz
Brzina prenosa podataka	5GHz: do 1201Mbps
	2.4GHz: do 300Mbps

Frekvencija	2.4GHz & 5GHz
Snaga prenosa	CE: <20dBm(2.4G)
	<23dBm(5G)
Osnovne funkcije	Beamforming
	MU-MIMO
	Pametno štednja energije
	Tenda App: Lokalno i daljinsko upravljanje
Bežična sigurnost	WPA2-PSK
	WPA3-SAE/WPA2-PSK
	Bežična enkripcija Onemogućiti i Omogućiti
	WPS brzo povezivanje
Vrsta internet konekcije	PPPoE, Dinamički IP, Statički IP
	PPPoE (Rusija), PPTP (Rusija), L2TP (Rusija)
	Unify, Maxis, Maxis-special, Celcom, Digit
Radni režim	Bežični ruter mod
	AP mod
	Univerzalni repeater mod (Klijent+AP)
DHCP	DHCP server
	DHCP lista klijenata
	DHCP rezervacija
Virtuelni server	Port prosleđivanje
	DMZ domaćin
	UPnP
Sigurnost	Kontrola roditeljskog pristupa
	Filtriranje klijenata
	Firewall
	Zabraniti UDP Flood napad
	Zabraniti TCP Flood napad
	Zabraniti ICMP Flood napad
	Zabraniti WAN Ping sa interneta
DDNS	Podrška za DynDNS, No-ip, oray, 88ip
Specijalne funkcije	WPA3
	Unify 2.4 GHz & 5 GHz
	Pametna LED on/off

	Tenda Wi-Fi aplikacija
Ostale funkcije	Kontrola propusnog opsega (Bandwidth Control)
	Gostujuća mreža
	IPTV
	VLAN
	MAC kloniranje
	Statičko rutiranje
	Sistem logovi
	Backup & obnova konfiguracija
	Ažuriranje firmvera online
	Ažuriranje firmvera putem browsera
	Podrška za IPv6
Temperatura	Radna temperatura: 0°C ~ 40°C
	Temperatura skladištenja: -40°C ~ 70°C
Vlažnost	Radna vlažnost: 10% ~ 90% RH bez kondenzacije
	Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% RH bez kondenzacije
Podrazumevana podešavanja	tendawifi.com ili http://192.168.0.1
Certifikacija	CE, RoHS, FCC
EIRP snaga (maksimalno)	2.4GHz <20dBm
	5GHz <23dBm
Sadržaj paketa	Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 ruter*1
	Ethernet kabl*1
	Adapter za napajanje*1
	Uputstvo za instalaciju*1