

LAN ACCESS POINT CISCO CATALYST 9130AX SERIES C9130AXI-E WIFI-6/5380MB/S

Naziv: LAN ACCESS POINT CISCO CATALYST 9130AX SERIES
C9130AXI-E WIFI-6/5380MB/S

Slika:



Šifra: #BM11126901739419540140

Barkod:

Proizvođač: CISCO

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake:

Atributi: TIP UREĐAJA: WIFI ROUTER
TIP ANTENE: INTERNA
MESTO PRIMENE: INDOOR
POE: DA
BROJ PORTOVA: 1
4G/SIM SLOT: NE
USB PORT: NE
BRZINA PROTOKA: > 1750 MBPS
MESH: NE
FREKVENTNI OPSEG: DUAL BAND
REPEATER MODE: NE

Cena

Cena sa PDV: 174,773.00 RSD *WEB CENA
192,250.30 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: softver
Catalist 9130AKSI

- Cisco Unified Wireless Network Software Edition 8.10.k ili noviji
- Cisco IOS ® KSE softver izdanje 16.12.1 sa AP Device Packom ili novijiPodržani bežični LANkontroleri
- Bežični kontroleri serije Cisco Catalist 9800
- Cisco 3504, 5520 i 8540 bežični kontroleri i Cisco virtuelni bežični kontroler802.11n verzija2.0 (i srodne) mogućnosti
- 4x4 MIMO sa četiri prostorna toka
- Kombinovanje maksimalnog odnosa (MRC)
- 802.11n i 802.11a/g
- Kanali od 20 i 40 MHz
- PHI brzine podataka do 1,5 Gbps (40 MHz sa 5 GHz i 20 MHz sa 2,4 GHz)

- Agregacija paketa: zbirna jedinica podataka MAC protokola (A-MPDU) (prenos i prijem), zbirna jedinica MAC servisnih podataka (A-MSDU) (prenos i prijem)
- 802.11 dinamički izbor frekvencije (DFS)
- Podrška za raznovrsnost cikličnih promena (CSD).802.11ac
- 8x8 dovnlink MU-MIMO sa osam prostornih tokova
- MRC
- 802.11ac formiranje zraka
- 20-, 40-, 80- i 160-MHz kanali
- PHI brzine podataka do 6,9 Gbps (160 MHz sa 5 GHz)
- Agregacija paketa: A-MPDU (prenos i prijem), A-MSDU (prenos i prijem)
- 802.11 DFS
- CSD podrška
- Podrška za VPA3

802.11ak

- 8x8 uplink/dovnlk MU-MIMO sa osam prostornih tokova
- Uplink/dovnlk OFDMA
- TVT
- BSS bojenje
- MRC
- 802.11ak oblikovanje zraka
- 20-, 40-, 80- i 160-MHz kanali
- PHI brzine podataka do 10 Gbps (160 MHz sa 5 GHz i 20 MHz sa 2,4 GHz)
- Agregacija paketa: A-MPDU (prenos i prijem), A-MSDU (prenos i prijem)
- 802.11 DFS
- CSD podrška
- Podrška za VPA3

Integrirana antena

- 2,4 GHz: vršno pojačanje 4 dBi, interna antena, omnidirekciona po azimutu
- 5 GHz: vršno pojačanje 6 dBi, interna antena, omnidirekciona po azimutu

Eksterna antena sa konektorom za pametnu antenu

- Pristupna tačka Cisco Catalyst 9130AKSE je sertifikovana za upotrebu sa pojačanjima antene do 13 dBi (2,4 GHz i 5 GHz)
- Cisco nudi najširi izbor antena u industriji, pružajući optimalnu pokrivenost za različite scenarije primene
- Podržava samoidentifikujuće antene (SIA) na konektoru za pametnu antenu
- Smart antenski konektor je kompaktan multi-RF konektor sa 8-DART interfejsom
- Zahteva AIR-CAB002-D8-R= 2-fpft konektor za pametnu antenu kada se koristi sa antenama sa RP-TNC konektorom
- Zahteva AIR-CAB003-D8-N= 3 ft konektor za pametnu antenu kada se koristi sa AIR-ANT2513P4M-N= antenom