

**WNP-RP300-03 GEMBIRD WIFI RIPITER/RUTER 300MBPS, 2X3DBI, RF PWR <20DBM, 1X LAN WHITE (ALT. TENDA A9)**

Naziv: WNP-RP300-03 GEMBIRD WIFI RIPITER/RUTER  
300MBPS, 2X3DBI, RF PWR <20DBM, 1X LAN WHITE  
(ALT. TENDA A9)

Slika:



Šifra: #BM776901739874923815

Barkod: 8716309117166

Proizvođač: GEMBIRD

**Detalji**

Kategorija: RUTERI

Oznake:

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 2,117.14 RSD \*WEB CENA  
2,328.85 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

extender / repeater / router / ripiter / wifi / tenda  
Ostanite povezani  
Produžava domet bežicne mreže  
Brza i laka instalacija u bilo kojoj uticnici  
Mali i kompaktan dizajn  
Kako funkcioniše ripiter? Ubacite Gembird WiFi ripiter u uticnicu na prihvatljivom mestu, na primer, na 1. spratu ili u vašoj dnevnoj sobi. Sa približno 6 metara od vašeg Wi-Fi rutera, Gembird ripiter ce primiti WiFi signal od te tacke i uciniti ga ponovo dostupnim. Možete postaviti više ripitera, i prosiriti domet vasesg interneta na vaš tavan, garažu, baštu ili cak do komšije (ako želite koristiti sopstveni WiFi signal). Zahvaljujuci svom kompaktnom dizajnu, veoma je zgodan za upotrebu a instalacija je izuzetno laka. Kompaktni WiFi ripiter od 300 Mbps sa integrisanim antenama  
Podržava sve IEEE 802.11b / g / n WiFi standards (2.4GHz networks)  
Brzina prenosa podataka do 300 Mbps putem bežicnog protokola 802.11n  
Maksimalna WLAN sigurnost sa WPA2, WPA i WEP (128/64)  
Brzo podešavanje putem jednostavnog web interfejsa ili WPS funkcije  
Može se postaviti kao bežicni ripiter ili kao pristupna tacka (access point)  
Prakticni LAN port i LED indikacija statusa  
Podržani standardi: IEEE 802.3, 802.3u, 802.11b/g/n  
Brzina bežicnog prenosa: max. 300 Mbps  
Sigurnost: 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA -MIXED-PSK  
Podržani režimi: režim repetitora, režim AP  
Portovi: 1 x 10/100M RJ45  
Cipset: MT7628KN  
Frekvencijski opseg: 2.412 ~ 2.484 GHz  
Kanali: 1-13 (Evropa)  
Klasa snage: RF snaga do 20 dBm (max. EIRP)  
Pojacanje interne antene (tipicno): 2x 3dBi ± 1dBi  
Potrošnja energije: do 2,5W, ulazna snaga 100 - 240 VAC 50/60 Hz  
Dimenzije: 40x40x68mm  
Neto težina: 44g  
Radna temperatura: 0 ~ 40 ° C  
Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 ° C  
Radna vlažnost: 10 ~ 90% bez kondenzacije  
Vlažnost skladištenja: 5 ~ 95% bez kondenzacije