

**NPP NP12V-7.5AH, AGM BATTERY, C20=7.5AH, T1, 151X65X94X100, 2,07KG, BLACK**

Naziv: NPP NP12V-7.5AH, AGM BATTERY, C20=7.5AH, T1, 151X65X94X100, 2,07KG, BLACK

Slika:



Šifra: #BM11315851739883423696

Barkod: 8602055586977

Proizvođač: NPP

**Detalji**

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake: NOVO

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 1,958.58 RSD \*WEB CENA  
2,154.44 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

UPOZORENJE: isključivo upotrebiti za odgovarajuće uređaje! VRLA AGM baterije su namenjene za redovno pražnjenje i punjenje (potpuno pražnjenje može trajno oštetiti bateriju) Serija baterija opšte namene NPP Power dizajnirana je sa najsavremenijom AGM (upijajućom staklenom prostirkom) tehnologijom, pločama visokih performansi i elektrolitom. Sa odličnom vrednošću i karakteristikama, ovaj asortiman je pogodan za sve primene opšte namene. - Stabilan kvalitet i visoka pouzdanost - Dug radni vek - Rad bez održavanja - Rešetke za teške uslove rada - Nisko samopražnjenje  
Primena za: Kontrolni sistemi/Električne igracke/Svetiljka za hitne slucajeve/Električni alati/Alarmni sistemi/Sistemi svetla za hitne slucajeve/Napajanje u stanju pripravnosti/UPS/Napajanje/Telekomunikacioni sistem/Rezervno napajanje protivpožarne opreme/Železnicki sistem/Elektronske stanice..  
Nominalni napon: 12V (6 celija po jedinici) Nominalni kapacitet pri brzini od: 20 sati/10,5V (25°C) : 7,5Ah 10 sati/10,5V (25°C) : 7Ah 5 sati/10,5V (25°C) : 6,6Ah  
Tip terminala: T1/T2 Obrtni moment: N/A Pribl. unutrašnji otpor (25°C): 30 mΩ  
Dimenzije: Dužina: 151±1.5mm (5.94inch) Širina: 65±1mm (2.56inch) Visina: 94±1mm (3.70inch) Ukupna visina: 100±1mm (3.94inch) Design Life (stand-by): JIS na 25°C 5 godina Eurobat na 20°C 3-5 godina Težina: 2,07 kg (4,57 lbs) ±4%  
Nominalna radna temperatura 25±3°C (77°F±5) Operativna temperatura: -Pražnjenje -15°C~50°C (5°F~122°F) -Punjenje -10°C~50°C (14°F~122°F) -Skladištenje -20°C~50°C (-4°F~122°F)  
Napon punjenja float na 25°C 13.6V~13.8V Napon cikličkog punjenja na 25°C 14,5V~15,0V  
Temperatura kompenzacija: -Plutajuće punjenje -18 mV/°C/blok -Ciklusno punjenje -30 mV/°C/blok  
Max. struja punjenja (A) 2.7A Max. struja pražnjenja za 5 sekundi 115A  
Stopa samopražnjenja (25°C) =3%/mesecno  
Kontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opciono  
Pozitivna ploča: Olovni dioksid  
Negativna ploča: Olovo  
Kontejner: ABS (V-0 opt.)  
Separator: AGM  
Elektrolit: Sumporna kiselina  
Sigurnosni ventil: Guma  
Terminal: Bakar  
Garancija: 1 godina