

**NPP NP12V-12AH, AGM BATTERY, C20=12AH, T2, 151X98X95X100, 3,3KG, BLACK**

Naziv: NPP NP12V-12AH, AGM BATTERY, C20=12AH, T2, 151X98X95X100, 3,3KG, BLACK

Slika:



Šifra: #BM11315851739883433513

Barkod: 8602055523699

Proizvođač: NPP

**Detalji**

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake: NOVO

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 3,010.40 RSD \*WEB CENA  
3,311.44 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

UPOZORENJE: isključivo upotrebiti za odgovarajuće uređaje! VRLA AGM baterije su namenjene za redovno pražnjenje i punjenje (potpuno pražnjenje može trajno oštetiti bateriju). Serija baterija opšte namene NPP Power dizajnirana je sa najsavremenijom AGM (upijajućom staklenom prostirkom) tehnologijom, pločama visokih performansi i elektrolitom. Sa odličnom vrednošću i karakteristikama, ovaj asortiman je pogodan za sve primene opšte namene. - Stabilan kvalitet i visoka pouzdanost - Dug radni vek - Rad bez održavanja - Rešetke za teške uslove rada - Nisko samopražnjenje  
Primena za: Kontrolni sistemi/Električne igracke/Svetiljka za hitne slucajeve/Električni alati/Alarmni sistemi/Sistemi svetla za hitne slucajeve/Napajanje u stanju pripravnosti/UPS/Napajanje/Telekomunikacioni sistem/Rezervno napajanje protivpožarne opreme/Železnicki sistem/Elektronske stanice..  
Nominalni napon: 12V (6 celija po jedinici)  
Nominalni kapacitet pri brzini od: 20 sati/10,5V (25°C) : 12Ah  
10 sati/10,5V (25°C) : 11,2Ah  
5 sati/10,5V (25°C) : 10,25Ah  
Tip terminala: T1/T2  
Obrtni moment: N/A  
Pribl. unutrašnji otpor (25°C): 19,0 mΩ  
Dimenzije: Dužina: 151±1,5 mm (5,94 inča)  
Širina: 98±1 mm (3,86 inča)  
Visina: 95±1 mm (3,74 inča)  
Ukupna visina: 101±1 mm (3,98 inča)  
Design Life (stand-by): JIS na 25°C 5 godina  
Eurobat na 20°C 3-5 godina  
Težina: 3,40 kg (7,51 lbs) ±4%  
Nominalna radna temperatura 25±3°C (77°F±5)  
Operativna temperatura: -Pražnjenje -15°C~50°C (5°F~122°F)  
-Punjenje -10°C~50°C (14°F~122°F)  
-Skladištenje -20°C~50°C (-4°F~122°F)  
Napon punjenja float na 25°C 13.6V~13.8V  
Napon cikličkog punjenja na 25°C 14,5V~15,0V  
Temperatura kompenzacija: -Plutajuće punjenje -18 mV/°C/blok  
-Ciklusno punjenje -30 mV/°C/blok  
Max. struja punjenja (A) 3.6A  
Max. struja pražnjenja za 5 sekundi 180A  
Stopa samopražnjenja (25°C) =3%/mesecno  
Kontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opciono  
Pozitivna ploča: Olovni dioksid  
Negativna ploča: Olovo  
Kontejner: ABS (V-0 opt.)  
Separator: AGM  
Elektrolit: Sumporna kiselina  
Sigurnosni ventil: Guma  
Terminal: Bakar  
Garancija: 1 godina