

KABL-COAX-RG59+2X0.75 CCA/PVC/100M KOAKSIALNI KABL SA NAPOJNIM KABLOM 2X0,75MM BLACK 100M

Naziv: KABL-COAX-RG59+2X0.75 CCA/PVC/100M KOAKSIALNI KABL SA NAPOJNIM KABLOM 2X0,75MM BLACK 100M

Slika:



Šifra: #BM779641739885842101

Barkod: 8605156123126

Proizvođač: GEMBIRD

Detalji

Kategorija: KABLOVI

Oznake:

Atributi:

CenaCena sa PDV: 3,403.23 RSD *WEB CENA
3,743.55 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis: CCTV CABLE WITH POWER CABLE RG59+2X0.75MM2 PVC BLACK 100M/ROLLSPEC:0.81MM CCA+3.70FPE+COPPER COLORALUMINUM FOIL+80% CCA BRAIDS(128*0.12MM) +OD:6.0MM + 2X0.75MM2(24/0.20CCA)+OD:5.4MMKABL-COAX-RG59+2X0.75 CCA/PVC/100M CABLEXPRT INDOOR RG59 COAX CABLE WITH POWER CABLE 75 OHM 001M.....100MPVC Kabl za video nadzorProizvodac: CABLEXPRTDužina kabla: 100m sa 2*0,75mmTip: RG59+2x0,75mmMaterijal jezgra: CCA - pun presekPrecnik jezgra: 0.81 mmPletenica: 80% 128*0,12mm CCASpoljni oklop: PVC 6mmBoja: CrnaNapojni kabel: Da - licnasti 2 x 0.75 mm2 CCABoja: Crveni i crni napojni kabl u crnom oklopuMaterijal spoljnog omotaca: PVC - crnaDimenzije: 6mm1.Cond.(1) Resistance: 20C, Conductor DC Resistance: <50.500/100M 2.Cond.(2) Resistance: 20C, Conductor DC Resistance: <20.000/100M 3.Rated Volage: 80v 4.Rated Temperature: 80 5.Impedance(O) 200MHZ: 75±50 6.Capacitance(pF/m): 67(+/-5) NAPOMENA:-Kabl koristiti iskljucivo za ono za šta je namenjen.-Ne koristiti kao provodnik visokih napona ili slicno.-Pri povezivanju i instalaciji mreže, obratiti pažnju na redosled provodnika, u suprotnom može doći do oštećenja uredaja ili necete dobiti željeni signal.

