

**KABL-COAX-RG59+2X0.75 CCA/PE/100M OUTDOOR KOAKSIALNI KABL SA NAPOJNIM KABLOM  
2X0,75MM BLACK 100M**

Naziv: KABL-COAX-RG59+2X0.75 CCA/PE/100M OUTDOOR  
KOAKSIALNI KABL SA NAPOJNIM KABLOM 2X0,75MM  
BLACK 100M

Slika:



Šifra: #BM779641739885852843

Barkod: 8601451231214

Proizvođač: GEMBIRD

**Detalji**

Kategorija: KABLOVI

Oznake: NOVO

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 3,796.07 RSD \*WEB CENA  
4,175.68 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis: CCTV CABLE WITH POWER CABLE RG59+2X0.75MM2 PE BLACK 100M/ROLLSPEC:0.81MM CCA+3.70FPE+COPPER COLORALUMINUM FOIL+80% CCA BRAIDS(128\*0.12MM) +OD:6.0MM PE + 2X0.75MM2(24/0.20CCA)+OD:5.4MM PE KABL-COAX-RG59+2X0.75 CCA/PE/100M CABLEXPRT OUTDOOR RG59 COAXCABLE WITH POWER CABLE 75 OHM 001M.....100MPE Kabl za video nadzor za spoljnu upotrebuProizvodac: CABLEXPRTTest Standard: UL1581,UL444 Dužina kabla: 100m sa 2\*0,75mmTip: RG59+2x0,75mmMaterijal jezgra: CCA - pun presekPrecnik jezgra: 0.81 mmPletenica: 80% 128\*0,12mm CCASpoljni oklop: PE 6mmBoja: CrnaNapojni kabel: Da - licnasti 2 x 0.75 mm2 CCABoja: Crveni i crni napojni kabl u crnom oklopu1.Cond.(1) Resistance: 20C, Conductor DC Resistance: <50.50O/100M 2.Cond.(2) Resistance: 20C, Conductor DC Resistance: <20.00O/100M 3.Rated Volage: 80v 4.Rated Temperature: 80C 5.Impedance(O) 200MHZ: 75±5O 6.Capacitance(pF/m): 67(+/-5) NAPOMENA:-Kabl koristiti iskljucivo za ono za šta je namenjen.-Ne koristiti kao provodnik visokih napona ili slicno.-Pri povezivanju i instalaciji mreže, obratiti pažnju na redosled provodnika, u suprotnom može doći do oštećenja uređaja ili necete dobiti željeni signal.