

**KABL-COAX-RG59+2X0.75 CCA/PE/300M/MSG OUTDOOR KOAKSIALNI KABL SA NAPOJNIM KABLKOM
2X0,75 + SAJLA 300M**

Naziv: KABL-COAX-RG59+2X0.75 CCA/PE/300M/MSG
OUTDOOR KOAKSIALNI KABL SA NAPOJNIM KABLKOM
2X0,75 + SAJLA 300M

Slika:



Šifra: #BM779641739885857815

Barkod: 8602712351238

Proizvođač: GEMBIRD

Detalji

Kategorija: KABLOVI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 14,427.90 RSD *WEB CENA
15,870.69 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: CCTV CABLE WITH POWER CABLE WITH 1.2MM STEEL MESSENGER RG59+2X0.75MM² PE WITH 1.2MM STEEL MESSENGER BLACK 300M/WOODENDRUM SPEC:0.81MM CCA+3.70FPE+ COPPER COLOR ALUMINUM FOIL+80% CCA BRAIDS(128*0.12MM) +OD:6.0MM PE + 2X0.75MM²(24/0.20CCA)+OD:5.4MM PE+1.2MM STEEL MESSENGER PE KABL COAX-RG59+2X0.75 CCA/PE/300M/MSG CABLE EXPERT OUTDOOR RG59 COAX CABLE WITH POWER CABLE & MESSENGER 75 OHM 001M.....300M PE Kabl za video nadzor za spoljnu upotrebu sa sajlom
Proizvodac: CABLE EXPERT
Test Standard: UL1581, UL444
Dužina kabla: 300m sa 2*0,75mm Drveni kotur
Tip: RG59+2x0,75mm
Materijal jezgra: CCA - pun presek
Precnik jezgra: 0.81 mm
Pletenica: 80% 128*0,12mm CCA
Spoljni oklop: PE 6mm
Boja: Crna
Napojni kabel: Da - licnasti 2 x 0.75 mm² CCA
Boja: Crveni i crni napojni kabl u crnom oklopu
Sajla: 1,2mm celicna (PE)
Precnik: 5,4mm
1. Cond. (1) Resistance: 20C, Conductor DC Resistance: <50.500/100M
2. Cond. (2) Resistance: 20C, Conductor DC Resistance: <20.000/100M
3. Rated Volage: 80v
4. Rated Temperature: 80C
5. Impedance(O) 200MHZ: 75±5O
6. Capacitance(pF/m): 67(+/-5)
NAPOMENA:- Kabl koristiti iskljucivo za ono za šta je namenjen.-Ne koristiti kao provodnik visokih napona ili slicno.-Pri povezivanju i instalaciji mreže, obratiti pažnju na redosled provodnika, u suprotnom može doći do oštećenja uređaja ili necete dobiti željeni signal.