

KABL-COAX-RG59+2X0.75 CCA/PE/100M/MSG OUTDOOR KOAKSIALNI KABL SA NAPOJNIM KABLOM 2X0,75 + SAJLA 100M

Naziv:

KABL-COAX-RG59+2X0.75 CCA/PE/100M/MSG
OUTDOOR KOAKSIALNI KABL SA NAPOJNIM KABLOM
2X0,75 + SAJLA 100M

Slika:



Šifra:

#BM779641739885863107

Barkod:

8603417723429

Proizvođač:

GEMBIRD

Detalji

Kategorija:

KABLOVI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV:

4,894.33 RSD *WEB CENA

5,383.76 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

CCTV CABLE WITH POWER CABLE WITH 1.2MMSTEEL MESSENGER RG59+2X0.75MM2 PE WITH 1.2MM STEEL MESSENGER BLACK 100M/ROLLSPEC:0.81MM CCA+3.70FPE+ COPPER COLOR ALUMINUM FOIL+80% CCA BRAIDS(128*0.12MM) +OD:6.0MM PE + 2X0.75MM2(24/0.20CCA)+OD:5.4MM+1.2MM STEEL MESSENGER PE KABLCOAX-RG59+2X0.75 CCA/PE/100M/MSG CABLEXPRT OUTDOOR RG59 COAX CABLE WITH POWER CABLE & MESSENGER 75 OHM 001M.....100MPE Kabl za video nadzor za spoljnu upotrebu sa sajlomProizvodac: CABLEXPRTTest Standard: UL1581,UL444 Dužina kabla: 100m sa 2*0,75mmTip: RG59+2x0,75mmMaterijal jezgra: CCA - pun presekPrecnik jezgra: 0.81 mmPletenica: 80% 128*0,12mm CCASpoljni oklop: PE 6mmBoja: CrnaNapojni kabel: Da - licnasti 2 x 0.75 mm2 CCABoja: Crveni i crni napojni kabl u crnom oklopuSajla:1,2mm celicna (PE)Precnik: 5,4mm 1.Cond. (1) Resistance: 20C, Conductor DC Resistance: <50.500/100M 2.Cond.(2) Resistance: 20C, Conductor DC Resistance: <20.000/100M 3.Rated Volage: 80v 4.Rated Temperature: 80C 5.Impedance(O) 200MHZ: 75±50 6.Capacitance(pF/m): 67(+/-5) NAPOMENA:- Kabl koristiti iskljucivo za ono za šta je namenjen.-Ne koristiti kao provodnik visokih napona ili slicno.-Pri povezivanju i instalaciji mreže, obratiti pažnju na redosled provodnika, u suprotnom može doći do oštećenja uređaja ili necete dobiti željeni signal.