

**DEEPCOOL PL800D NAPAJSANJE 80PLUS 800W BRONZE 1X 20+4PIN, 2X 4PIN, 2X PCI-E(6+2)X2, 1X EPS 8PIN(4+4)**

Naziv: DEEPCOOL PL800D NAPAJSANJE 80PLUS 800W BRONZE  
1X 20+4PIN, 2X 4PIN, 2X PCI-E(6+2)X2, 1X EPS  
8PIN(4+4)

Slika:



Šifra: #BM1876011739888912431

Barkod: 6933412718239

Proizvođač: DEEPCOOL

**Detalji**

Kategorija: NAPAJSANJA

Oznake:

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 13,055.47 RSD \*WEB CENA  
14,361.02 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis: PL800D PL800D ažurira DeepCool nemodularne PSU sa 12VHPWR kablom i dovodi ih u saglasnost sa INTEL-ovim ATX 3.0 standardom. Ove jedinice su 80 PLUS bronza verifikovane, dolaze sa 120 mm ventilatorom sa hidro-ležajem i obezbedice stabilnu snagu u godinama koje dolaze. NATIVE ATX 3.0 Zasnovano na najnovijem INTEL-ovom ATX 3.0 standardu, PL800D ima mogućnost da obezbedi dvostruko veću snagu sistema za 0,1 ms, tako da skokovi snage nikada neće biti problem. Uključen je izvorni PCIe 5.0 konektor za napajanje koji je ocenjen do 450 W. PREMIUM ELEKTROLITIČKI KONDENZATOR Elektrolitički kondenzatori visokog kvaliteta omogućavaju PL-D seriji napojnih jedinica da održe vreme zadržavanja na ? 16 ms pod punim opterećenjem (100%) i mogu lako da podnesu nestanke struje. ČVRSTA POUZDANOST Pruža pouzdano i stabilno napajanje zahvaljujući dobro dizajniranoj topologiji sa dva tranzistora. PL-D koristi aktivni PFC i DC u DC konverziju. Cela jedinica je napravljena od visokokvalitetnih delova i može da radi na visinama do 5.000 metara nadmorske visine. PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUCNOST Opremljeni sa tri PCIe, za EPS, i kablom 16AWG 12VHPWR, PL-D PSU-i obezbeđuju stabilno i konzistentno napajanje za stare i računare sledeće generacije u doglednoj budućnosti. BRONZA Certificiran 80 PLUS Bronza, koja osigurava najmanje 85% efikasnosti pri tipičnim opterećenjima od (50%). MIR Uključuje niz dobro zaokruženih zaštitnih mehanizama, uključujući: Zaštita od prekomerne snage, Zaštita od prenapona, Zaštita od kratkog spoja, Zaštita od prekomerne temperature, Prekostrujna zaštita, Pod naponskom zaštitom, Zaštita od prenapona i strujnog udara, Operacija bez opterećenja. Glavni konektor za napajanje 1 x (20+4)Pin, 1 x CPU(4+4)Pin, 1 x PCI-E(6+2)Pin, 2 x PCI-E(6+2)Pin, 1 x 12VHPVR(16Pin), 1 x SATA x 4 + 4 Pin periferija. Tip: ATX 12V V3.0, Dimenzije proizvoda: 150x140x86 mm (Š x D x V), Certifikacija efikasnosti: 80Plus Bronze, Veličina ventilator: 120mm, Ležaj ventilator: HYB (Hidro Ležaj), Topologija: Aktivni PFC+DC do DC Kondenzatori: Kineski elektrolitski kondenzatori, Snaga signala: 100-150ms, Vreme zadržavanja: ?16ms, Efikasnost: ?85% pod tipičnim opterećenjem od 50% Zaštita: OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UEVP/SIP/NLO, Radna temperature: 0 - 40C,