

DAHUA INTERFON VTO6531H SIP VIDEO SA ČITAČEM, TASTATUROM I FUNKCIJOM PREPOZNAVANJA LICA 4.3

Naziv: DAHUA INTERFON VTO6531H SIP VIDEO SA ČITAČEM, TASTATUROM I FUNKCIJOM PREPOZNAVANJA LICA 4.3

Slika:



Šifra: #BM2679751739889239599

Barkod: 6939554988165

Proizvođač: DAHUA

Detalji

Kategorija: INTERFONI

Oznake: NOVO

Atributi:

CenaCena sa PDV: 65,941.37 RSD *WEB CENA
72,535.51 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

4,3 inča IPS ekran; rezolucija ekrana 800×4802MP CMOS; true VDRUdaljenost kamere od lica: 0,3 m–2 m; ljudska visina: 1,1 m–2,4 m (udaljenost sočiva od tla: 1,4 m)Dodirni taster; IP65Radna temperatura: -30°C do +60°CAutomatsko osvetljenje smanjuje svetlosno zagađenjeViše načina otključavanja: otključavanje lozinkom, otključavanje IC kartice, daljinsko otključavanje i otključavanje licemPodrška za 20.000 korisnika, 10.000 slika lica i 10.000 kartica · Brzina prepoznavanja lica: 0,2 sekunde po osobiPodržava detekciju živog stanjaPodržava pun duplex; platforma za upravljanje i glasovni poziv preko APP-aPodržava SIP serverPodržava alarm za prinudu, alarm neovlaštenog otvaranja i alarm za vremensko ograničenje senzora vrataRazličiti načini prikaza statusa otključavanja štite privatnost korisnikaGlavni procesor: Ugrađeni procesorOperativni sistem: Ugrađeni Linux operativni sistemTip dugmeta: Dodirnite dugmeMrežni protokol: SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDPROM: 4GBRAM: 1GBEkran: 4,3 inča IPS ekranRezolucija: 800×480Kamera: 1/2,7" 2MP CMOS visoke definicije, slabo osvetljenje, beli osvetljivač i IR osvetljivačVidno polje: Horizontalno: 87,42°; vertikalno: 46,48 °; dijagonala: 104,13°Žižna daljina: 4,0 mmOtvor blende: F1.6VDR: 120dBsmanjenje buke: 3D smanjenje šumaVideo Compression: H.264Video Resolution: Glavni tok: 720p, pomoćni tok: 1080pBroj slika: Glavni tok (720P@25fps), pomoćni tok (1080P@25fps); Glavni tok (720P@30fps), pomoćni tok (1080P@30fps)Video bitaža: 256Kbps–2048KbpsKompenzacija svetlosti: Automatsko belo svetlo Automatsko IR svetloDan noc': ICR automatski prekidačKompresija zvuka: G.711uAudio ulaz: 1Audio izlaz: Ugrađeni zvučnikAudio režim: Puna duplex komunikacijaAudio Enhancement: Potiskivanje eha i poništavanje/digitalno smanjenje šumaAudio Bit Rate: 16KHz, 16BitCommunication Mode: Potpuno digitalnoRežim otključavanja: Kartica/Daljinski/Lozinka/Otključavanje licemTip čitanja kartice: IC karticaDetekcija pokreta: Video detekcija pokretaAuto Snapshot: daOstavite video ili tekstualne poruke: daVeb Configuration: daUdaljenost čitanja kartice: 1cm–5cmKartica izdavanja lokalno: daOpseg visine za prepoznavanje lica: Preporučuje se 1,1-2,4 mUdaljenost za prepoznavanje lica: 0,3m–2cmKonfiguracija prepoznavanja lica: Prag prepoznavanja Ugao profila licaPreciznost verifikacije lica: 99,5%Vreme prepoznavanja lica: 0.2sMaterijal kuc'išta: PC+ABSCard: 10.000Slika lica: 10.000RS-485: 1Viegand: 1 ulazni port, 1 izlazni portElektrična brava:1Alarmni ulaz: 2 (digitalna količina)Alarmni izlaz: 2 (digitalna količina)Izlazna snaga: 1 12V/100mADugme za izlaz: 1Detekcija statusa vrata: 1Kontrola zaključavanja: 1, normalno otvoren po podrazumevanoj vrednostiMreža: 1 RJ-45 10Mbps/100Mbps samoprilagodljiviAlarmniTamper: daOtključaj režim lozinke: Korisnička lozinka/javna lozinka/prinudna lozinkaBoja: SrebroRežim napajanja: DC 12V2ANapajanje: OpcionoInstalacija: Površinska montaža i ugradbena montažaCertification: CE/FCCPripor: OpcionoDimenzije proizvoda: 388,5mm×145,5mm×43,5mm (15,30"×5,73"×1,71")Stepen zaštite: IP65 (potreban je silikonski zaptivač, pogledajte vodič za brzi početak)Radna temperatura: -30°C do +60°C (-22°F do +140°F)Radna vlažnost: 10RH%–90RH% (bez kondenzacije)Operativna visina: 86kPa–106kPaPotrošnja struje: ?5V (pripravnost), ?18V (radno)Neto težina: 1,0 kg (2,20 lb)Bruto težina: 1,29 kg (2,84 lb)