

CUDY AP1300_P AC1200 WIFI GIGABIT ACCESS POINT, POKRIVA 100M2, 50KONEKCIJA

Naziv: CUDY AP1300_P AC1200 WIFI GIGABIT ACCESS POINT,
POKRIVA 100M2, 50KONEKCIJA

Slika:



Šifra: #BM2726901739889568456

Barkod: 6971690793272

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 5,994.26 RSD *WEB CENA
6,593.69 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

WiFi AP koji se montira na zid/plafon dizajniran za kancelarije i učionice. Dvopojasni Wi-Fi sa 4 toka 51x zaštićeni GbE (PoE ulaz)802.3at/af, Pasivni PoE, DCPokriva 100m2 (1100 ft2)50 Povezani uređajiAP1300 1.0CPU Chipset: MT7621DATDetalji CPU-a: 880 MHz Dual-Core CPUMemorija/Storage Flash/ROM 16 MB (128 Mbit) NORDDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3Wireless 5 GHz Wi-Fi brzina: 867 MbpsWi-Fi opsezi: EU2,4 GHz Wi-Fi brzina: 300 Mbps5 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2x2 MIMO)2,4 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2x2 MIMO)Wi-Fi antene 4x UnutrašnjeMaksimalno pojačanje antene od 5 GHz 4,64 dBiMaksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz 5,31 dBiMaksimalne performanse dometa: 120 m (394 ft)Unutrasnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.Performanse zida: Dva drvena zida debljine < 3,8 cm (1,5"); Jedan betonski zid debljine < 20 cm (7")Snaga Wi-Fi prenosa CE:<20 dBm (2,4 GHz)<23 dBm (5,15 GHz ~ 5,35 GHz)FCC:<24 dBm (5,25 GHz ~ 5,35 GHz i 5,47 GHz ~ 5,725 GHz) <30 dBm (2,4 GHz i 5,15 GHz ~ 5,25 GHz)InterfejsiGigabitni RJ45 portovi: 1Ethernet Notes: Prihvata PoE napajanjeLED: sistemFizička dugmad: Dugme za resetovanjeUlaz za napajanje: DC Jack, PoE preko Ethernet portaSnagaPower Methods: DC, Pasivni PoE, 802.3at/af PoEDC: 12V 1APasivni PoE: 24 ~ 57VAdapter za napajanjeAP1300 | DC adapter u kutiji:Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz ACizlaz: 12V 1A DCAP1300_P | PoE adapter u kutiji::Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz ACizlaz: 48V Pasivni PoEMaksimalna potrošnja energije (W) Maksimalna (PoE): 11 WMaksimalna (DC): 7,5 WPotrošnja energije u stanju mirovanja (W) 4.008WPouzdanost ESD Air Protection 4kVESD kontaktna zaštita 8kVRadna temperatura okoline: -10 C ~ 65 C (14 F ~ 149 F)Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacijeMehanička instalacija: Montaža na zid; Montaža na plafonDimenzija: ?231,9x57,1 mm; ?9,13x2,25 inčaSadržaj paketa: Glavni proizvod, Adapter za napajanje, Oprema za montiranje, Eternet kabal, Uputstvo za instalacijuInformacije o porudžbini Maloprodajno pakovanje: Dimenzije 283x238x68 mm; 11,14x9,37x2,68 inčaNeto težina kartona: Sa DC adapterom | 16,2 kg (35,71 lbs); Sa PoE adapterom (_P) | 17,8 kg (39,24 lbs)Bruto težina kartona: Sa DC adapterom | 17,2 kg (37,92 lbs); Sa PoE adapterom (_P) | 18,9 kg (41,67 lbs)Jedinice po kartonu: 20Karton Dimenzija: 58x37,5x49,5 cm; 2,28x1,48x1,95 inča