

CAM-IP6MP-EP11-8X ZOOM GMB KAMERA 6 MPIX MICROSD ICSEE XMEYE PRO APP TWO-WAY VOICE PTZ IP66,2X3.6MM

Naziv: CAM-IP6MP-EP11-8X ZOOM GMB KAMERA 6 MPIX
MICROSD ICSEE XMEYE PRO APP TWO-WAY VOICE PTZ
IP66,2X3.6MM

Slika:



Šifra: #BM4759941739890014089

Barkod: 8603875713383

Proizvođač:

Detalji

Kategorija: KAMERE

Oznake: NOVO

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 8,115.13 RSD *WEB CENA
8,926.64 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Model: CAM-IP6MP-EP11-8X6MP H.265 WiFi Camera, 4.5 Inch, ICSEE App9pcs IR LED + 8pcs White LED3.6mm + 8X Zoom (2.8mm + 12mm) lens, Alarm SirenRJ45, Onvif P2P, Smart Human DetectionIP66, Two Way Audio, DC12V 2A, Support TF CardSmart IR&Color Night Vision, Pan 355°, Tilt 90°Prepoznavanje ljudi, AI alarm, WIFI sferna, IP kameraKarakteristike:3 MP bullet kamera i 3 MP PTZ kamera, slika je spojena gore-dolePodržava AI detekciju ljudi, automatsko pracenje i snimanje.Podržava dvostruko svetlo, ljudski oblik i inteligenciju (mešanje linija, briga o području, itd.).Podržava žičnu i bežičnu mrežnu vezu.Napredna tehnologija video kompresije H.265AI, ultra-niska brzina prenosa, kvalitet slike visoke definicije.Zaštita od groma, u skladu sa nacionalnim standardom GB/T17626.5 i međunarodnim standardom IEC61000-4-5.Podržava ONVIF protokol i pristup pozadini/platforni treće strane.Podržava pracenje mobilnih telefona (iOS, android).Model: Bulet kamera + PTZ kameraGlavna kontrola: Dvojezgarni 32-bitni DSP (XM650V200), čista tvrda kompresija.Senzor: 300AI, 6MP 1/2.8 "SC233A CMOS senzori visokih performansiMinimalno osvetljenje: "Boja: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux sa IR;Crno-belo: 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux sa IR"Shutter: 1/50(1/60)s -1/10000sOcal distance: F1.4*3.6MM+F1.4* 3.6MMSmanjenje šuma: Podržava 2D/3D smanjenje šumaVideo format: H.265AIGlavna rezolucija: 2304*2592 ; Podrezolucija: 800 * 896Brzina kadrova: 12 fpsInteligentna analiza: Podržava AI detekciju ljudskog oblikaFunkcija praćenja: Podržava pracenje ljudskog oblikalzvor svetlosti: 11 infracrveno+12 belo svetloSvetlosni režim: Starlight pune boje/infracrveni nocni vid/dvostruko svetlo upozorenjeDvosmerna glasovna podrškaPodrška za skladištenje u oblakuPodrška za NETIP protokol i onvif protokolMrežni interfejs: 10M/100M adaptivni Ethernet portInterfejs za skladištenje: Lokalna TF kartica (do 256GB)Bežični standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11nFrekvencijski opseg: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHzSnaga: 10WVeličina proizvoda: 223,87*120,26*130,15 mmVeličina kutije u boji: 230*225*147mmTemperatura: -10 ° C -60 ° C, vlažnost manja od 90% (bez kondenzacije)Napajanje: DC 12V ± 10%