

CAM-IP6MP-EP5-36X *ZOOM GMB KAMERA 6MPIX MICROSD ICSEE XMEYE PRO APP TWO-WAY PTZ IP66,2X3.6MM 10383

Naziv: CAM-IP6MP-EP5-36X *ZOOM GMB KAMERA 6MPIX MICROSD ICSEE XMEYE PRO APP TWO-WAY PTZ IP66,2X3.6MM 10383

Slika:



Šifra: #BM4759941739890031076

Barkod: 8608312852113

Proizvođač:

Detalji

Kategorija: KAMERE

Oznake: NOVO

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 15,201.67 RSD *WEB CENA
16,721.84 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: Model: CAM-IP6MP-EP5-36X6MP H.265 WiFi Camera, 4.5 Inch, ICSEE App6pcs IR LED + 6cs White LED3.6mm+36X Zoom (4.7-94mm Motorized), Alarm SirenRJ45, Onvif P2P, Smart Human DetectionIP66, Two Way Audio, DC12V 3A, Support TF CardSmart IR&Color Night Vision, Pan 355°, Tilt 90°KameraStil: Bullet+PTZ kamera za povezivanjeSenzor slike: 6MP (3MP+3MP) 1/2,8" CMOSMinimalno osvetljenje: Boja: 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0 Lux sa IR; Č/B: 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux sa IRObjektiv: sočivo sa optičkim zumom (4,7-94 mm)Elektronski zatvarač: AUTO, 1/25 s ~ 1/100000 sLED tip: 6 kom IR LED + 4 bela svetla + 6 LED LED sa dvostrukim fitiljemLED udaljenost: do 60mDan/Noć: Starlight puna boja; Infracrveni noćni vid; Inteligentno upozorenjeNoćni vid: IR / Šareni / pametni noćni vidSlikaPoboljšanje slike: BLC, HLC, 2D/3D DNRPodešavanja slike: rotiranje, ogledalo, preokretanje slike, maska privatnosti, zasićenost, osvetljenost, kontrast, oštrina, pojačanje, balans bele podesivi klijentskim softverom ili web pretraživačemVideoBrzina kadrova: Glavni tok: 2304*2592@12fps; Sub-stream: 640*720@12fpsRezolucija: 6MP (3MP+3MP)Video kompresija: H.265Brzina prenosa video zapisa: 512Kbps - 6Mbps, VBR/CBRSmart FeaturesDetekcija pokreta: DaInteligentna analiza: detekcija ljudi, praćenje ljudi, alarm za upad, detekcija prelaska linijeAudioAudio: Dvosmerni audio interfonAudio standard: G.711; Podržava dvosmerni audioMrežaMrežna memorija: NVR, Full HD, memorijska karticaMrežni protokol: Podržava mrežne protokole kao što su HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P i višestruke NVR protokole za priključivanjeP2P Cloud Service: DaMreža: 2.4G WIFI + RJ45 mrežni port+AP hotspotMaterijal i zaštitaMaterijal: plastikaVodootporna: IP66 vodootporna spoljna kameraPower supplyNapajanje: DC12VKonektor za napajanje: PH5,5 mmGeneralPrimena: na otvorenom, u zatvorenomRadni uslovi: (-25 C ~ 45 C) vlažnost 95% ili manje (bez kondenzacije)APLIKACIJA: Mobile View Android, IOS (ICSEE)