


**DAHUA ASI6213S TERMINAL/WIFI I MREŽNI KONTROLER ZA KONTROLU PRISTUPA, 4.3 INČA EKLAN**

Naziv:	DAHUA ASI6213S TERMINAL/WIFI I MREŽNI KONTROLER ZA KONTROLU PRISTUPA, 4.3 INČA EKLAN
Slika:	
Šifra:	#BM2679751739890378342
Barkod:	6923169754758
Proizvođač:	DAHUA

**Detalji**

Kategorija:	INTERFONI
Oznake:	
Atributi:	

**Cena**

Cena sa PDV:	47,706.49 RSD *WEB CENA 52,477.14 RSD *Cena za odloženo web plaćanje
--------------	---

**Ostalo**

Opis:	<p>-Terminal/WiFi i mrežni kontroler za kontrolu pristupa sa Full HD DWDR kamerom za prepoznavanje lica, mifare čitačem, senzorom za otisak prsta i virtuelnom tastaturom-4.3" kapacitivni ekran osetljiv na dodir (rezolucija 480x272)-2MP CMOS dual-lens kamera, DWDR, sa IC svetlom-Preciznost prepoznavanja 99.9%-Brzina prepoznavanja 0.2s-Visina/Udaljenost detekcije lica 1.1-2.0m/0.3-1.5m-Udaljenost očitavanja kartice 0 cm-3 cm-Podržava do 6.000 korisnika, 10.000 kartica, 6.000 šablona lica i 6.000 šifri-Memorija 300.000 događaja-Do 128 vremenskih rasporeda-Podrška za detekciju maske na licu i sigurnosnog šlema-Podrška za QR kod posetioca i funkcija pozivne table (video poziv)-Glasovna obaveštenja-Funkcije kontrole pristupa: Anti-passback, multi-user autentifikacija-Intrusion alarm, Duress alarm, Tamper alarm-Bazer-1x USB 2.0, 1x RS485-1x Wiegand-3x ulaza (stanje vrata x1, REX x1, alarm IN x1)-1x Alarm OUT-1x detekcija statusa vrata-1 rele (brava x1)-RJ45 (10/100M), WiFi IEEE802.11b/802.11g/802.11n 2.4GHz-Protokoli: UDP, TCP, IPv4, RTSP, SIP, P2P, RTP-Interoperabilnost: CGI, ONVIF-OSDP protokol-SDK i API-Napajanje PoE ili 12V/1.5A, potrošnja 12 W-Kućište od plastike ojačano staklenim vlaknima-Dimenzije 180.1 mm x 90.1 mm x 27.0 mm-Masa 0.70kg-Radna temperatura -30°C-+60°C-IP65 stepen zaštite-U pakovanju sa napojnim adapterom i zidnim nosačem</p>
-------	--

