

GROWATT TROFAZNI ON GRID INVERTER MOD 6KTL3-XH, MPPT 6000W

Naziv: GROWATT TROFAZNI ON GRID INVERTER MOD 6KTL3-XH, MPPT 6000W

Slika: 

Šifra: #BM47515531739891049207

Barkod: 2000000128511

Proizvođač:

Detalji

Kategorija: SOLARNI PANELI

Oznake: NOVO

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 173,341.97 RSD *WEB CENA
190,676.17 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Growatt MOD 6000TL3-XH inverter ima pristupačnu cenu i visok kvalitet. Sertifikovan je za globalno tržište i često se koristi u instalacijama za potrošače. Growatt MOD inverteri se mogu kupiti sa ARK skladištem energije od 7,56 do 25,6 kWh i APX skladištem energije od 5-30kWh. Skladištenje energije za MOD 6000TL3-XH BP pretvarače je odlično rešenje za maksimiziranje sopstvene potrošnje i potencijalne rezervne funkcije. Instaliranje MOD 6000TL3-XH BP plus ARK i APX skladište energije smanjuje slanje energije u mrežu i umesto toga skladišti energiju proizvedenu u baterijama. Trofazni pretvarač za skladištenje energije dizajniran za stambene i male industrijske primene. Dostupni kapaciteti: 3kW, 4kW, 5kW, 6kW, 7kW, 8kW, 9kW, 10kW. Inverter je takođe opremljen nizom naprednih funkcija koje olakšavaju instalaciju i upotrebu. Ima interfejs prilagođen korisniku koji omogućava vlasnicima kuća i instalaterima da prate performanse sistema i prilagođavaju podešavanja po potrebi. Inverter je takođe kompatibilan sa nizom sistema za praćenje, uključujući WiFi, Ethernet i RS485. OPŠTE INFORMACIJE-Baterija spremna za budućnost-Taster na dodir i OLED ekran-Maks. efikasnost 98,6%-Dual MPPTs-DC/AC do 2.0-Tip II SPD na strani AC&DC- Podržava ograničenje izvoza-AFCI funkcija opciona-IP66 zaštita-Growatt sveobuhvatni plan garancije-Rezervna funkcija sa APX baterijama i prekidačem SYN-50 Osnovne specifikacije Maks. preporučena PV snaga (za modul STC) [W] : 12000 Maks. DC napon: 1100 Nominalni napon: 600 Nazivna snaga naizmenične struje [W]: 6000 Maksimalna snaga punjenja [W]: 6000 Maksimalna snaga pražnjenja [W]: 6600 Maks. izlazna struja [A] : 10.0 Dimenzije (Š/V/D) [mm] : 425/387/147 Težina [kg] : 12.5 MAKS. efikasnost [%] : 98.3 Stepen zaštite: IP66 Interfejsi: RS232/RS485/CAN/USB Hlađenje: Prirodna konvekcija Topologija: bez transformacije