

UPS-PSW-2000VA + 2XNPP NPG12V-100AH * GMB LONG CIST SINUSNI PRETVARAC

Naziv: UPS-PSW-2000VA + 2XNPP NPG12V-100AH * GMB LONG CIST SINUSNI PRETVARAC

Slika:



Šifra: #BM4755851739892177366

Barkod: 2000000133133

Proizvođač:

Detalji

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake: NOVO

Atributi:

CenaCena sa PDV: 70,128.02 RSD *WEB CENA
77,140.82 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Sinusni UPS uredaj Gembird Long sa produženom autonomijom 2000VA-1400W, 24V-220VGembird UPS uredaj je uredaj vrhunskih performansi i kvaliteta. Oznaka LONG u nazivu modela označava posebnu Long-run seriju koja omogućava neprekidan rad uredjaja pri punom opterecenju gotovo neprekidno. LONG modeli u sebi ne poseduju baterije i imaju snazan punjac koji može da opsluzuje i puni baterije od 200Ah pa i više. Ovaj model ima snagu od 1400W i vrsi konverziju sa 24V na 220V. Cist sinusoidni oblik daje ovom uredjaju mogućnost da napaja svaki uredaj. Kvalitetne komponente i energetski sklopovi su lako izmenljivi a graficki displej u boji jasno pokazuje status uredjaja kao i to da li je korekcija napona aktivna ili ne, status i napunjenošću baterije kao i nivo opterecenja. Primena ovog uredjaja je vrlo siroka. Idealno je resenje za sisteme video nadzora gde je potrebno imati dugacku autonomiju. Autonomija uredjaja zavisi od kapaciteta baterije a u zavisnosti od zelje korisnika iz tablica odabiramo kapacitet baterija. Ovaj uredaj na zalost NE MOZE da radi sa odredjenim kotlovima na pelet koji imaju napojnu jedinicu resenu na bazi tiristora.UPS-PSW-2000VA GMB Long Pure Sine Wave Inverter 1400W 24V-220VModel: TowerNazivna snaga: 2000 VAMax opterecenje: 1400 WPower factor out: 0.7LCD displej: Da-u bojiBaterija: Stoji van uredjaja-prodaje se bez baterijelzalzna uticnica: 2 x šukolzlazni sinusni oblik: Skoro idealni sinusni oblikSnaga punjaca: Izbor pomocu dugmeta 10A ili 15A-24VHladan start: DaDuzina napojnog kabla: 1.5mDuzna kabla za baterije: 0.5m+Baterija 2komUPOZORENJE: iskljucivo upotrebiti za odgovarajuće uredaje!VRLA GEL baterije su namenjene za redovno pražnjenje i punjenje (potpuno pražnjenje može trajno ošteti bateriju)NPP Power AGM GEL (DEEP CYCLE) serija se proizvodi u skladu sa najvišim zahtevima u dubokom ciklusu i aplikacijama obnovljive energije. Baterije koriste koloidni ili penasti silika gel za imobilizaciju elektrolita, što dodatno poboljšava stabilnost ciklusa. Dostupan u gornjim i prednjim tipovima terminala.-Duži vek trajanja-Visoka pouzdanost i kvalitet-Dobra sposobnost ciklusa dubokog pražnjenja-Odlican oporavak od dubokog pražnjenjaPrimena za:Napajanje u stanju pripravnosti/UPS/Telekomunikacioni sistem/Solarni sistem/Vetrosistem/Elektrane.Nominalni napon: 12V (6 celija po jedinici)Nominalni kapacitet pri brzini od:20 sati/10,5V (25°C) : 100Ah10 sati/10,5V (25°C) : 106Ah5 sati/10,5V (25°C) : 82,5AhTip terminala: T16Obrtni moment: 12,3±2,5NmPribl. unutrašnji otpor (25°C): 5mODimenzije:Dužina: 330±2mm (12.99inch)Širina: 171±2mm (6.73inch)Visina: 214±2mm (8.43inch)Ukupna visina: 220±2mm (8.66inch)Design Life (stand-by): IIS na 25°C 12 godinaEurobat na 20°C 10/12 godinaTežina: 30,5 kg ±3%Nominalna radna temperatura 25±3°C (77°F±5)Operativna temperatura:-Pražnjenje -15°C~50°C (5°F~122°F)-Punjene -10°C~50°C (14°F~122°F)-Skladištenje -20°C~50°C (-4°F~122°F)Napon punjenja float na 25°C 13.6V~13.8VNapon ciklickog punjenja na 25°C 14,5V~14,7VTemperatura kompenzacije:-Plutajuće punjenje -18 mV/°C/blok-Ciklusno punjenje -30 mV/ °C/blokMax. struja punjenja (A) 20AMax. struja pražnjenja za 5 sekundi 800AStopa samopražnjenja (25°C) =3%/mesecnoKontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opcionoPozitivna ploca: Olovni dioksidNegativna ploca: OlovoKontejner: ABS (V-0 opt.)Separator: AGMElektrolit: Gel sumporne kiselineSigurnosni ventil: GumaTerminal: Bakar