

NAPAJANJE BE QUIET DARK POWER PRO 13 1300W BN331 TITANIUM MODULARNO ATX3.1Naziv: NAPAJANJE BE QUIET DARK POWER PRO 13 1300W
BN331 TITANIUM MODULARNO ATX3.1

Slika:



Šifra: #BM11386011740024200549

Barkod: 4260052189368

Proizvođač: BEQUIET

Detalji

Kategorija: NAPAJANJA

Oznake:

Atributi:

CenaCena sa PDV: 56,990.00 RSD *WEB CENA
62,689.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Snaga	Kontinuirana snaga (W) 1300 Vršna snaga (W) 1400
Konektori	Modularni kablovi ✓ Kablovi sa rukavima ✓ Maksimalna dužina kabla (cm) 105 Dužina kabla do matične ploče (cm) 60 br. kablova 16 ATX -matična ploca (20+4-pin) 1 P4 +4 (CPU) 1 P8 (CPU) 1 12VHPWR kablovi 2 PCI-e 6+2-pin (GPU) 6 SATA 16 PATA 5
Boja	80 PLUS certifikat Titanijum Efikasnost (%) na 230V, 2% opterećenja 73.1 Efikasnost (%) na 230V, 10% opterećenja 91.6 Efikasnost (%) na 230V, 20% opterećenja 93.6 Efikasnost (%) na 230V, 50% opterećenja 94.4 Efikasnost (%) na 230V, 100% opterećenje 92.8

	Form factor	Verzija 3.0
	Form faktor EPS 12V	Verzija 2.92
	Topologija	Pun most + LLC + SR + DC/DC
	Digitalno kontrolisan	✓
	Napon (Vac)	115 - 240
	Frekvencija (Hz)	50 - 60
	Ulazna struja (A)	15 / 9
	Faktor snage pri 100% opterećenju	>0,99
	Moderan standby	✓
	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (W)	<0.06
	Prosječno vijek trajanja (h / 25°C)	>100.000
	Radna temperatura do (°C)	50
	Tehnologija ventilatora i hlađenja	
	Fan	Silent Wings
	Veličina ventilatora (mm)	135
	Tehnologija ležajeva	FDB
	Motorna tehnologija ventilatora	6-polni motor ventilatora
	Max. brzina ventilatora (rpm)	2400
	dB(A) pri 10% opterećenja	10.2
	dB(A) pri 20% opterećenja	10.2
	dB(A) pri 50% opterećenja	10.2
	dB(A) pri 100% opterećenju	23.2
	Izlaz	
	Rad sa više šina (12V šine)	6
	12V single rail rad	✓
	Overclocking ključ	✓
	+3,3V (A)	25
	+5V (A)	25
	+12V1 (A)	35
	+12V2 (A)	35
	+12V3 (A)	40
	+12V4 (A)	40
	+12V5 (A)	55
	+12V6 (A)	55
	-12V (A)	0.5
	+5Vsb (A)	3.5
	Max. kombinovana snaga 12V (W)	1300
	Max. kombinovana snaga 12VHPWR (W)	800
	Max. kombinovana snaga 3.3V + 5V (W)	150
Ostalo	Vrijeme zadržavanja pri 100% opterećenja (ms)	18
	Snaga dobar signal (ms)	100-150
	Zaštita	
	OTP (zaštita od previsoke temperature)	✓
	OCP (zaštita od prekomjerne struje)	✓
	OPP (zaštita od prekomjernog napajanja)	✓
	SCP (zaštita od kratkog spoja)	✓
	OVP (zaštita od prenapona)	✓
	UVP (pod zaštitom od napona)	✓
	SIP (zaštita od prenapona i prodora)	✓
	Sigurnosni certifikat	
	BSMI	✓
	CB	✓
	CCC	✓
	CE	✓
	cRUus	-
	cTUVus	✓
	CU	✓
	FCC	✓
	RCM	✓
	TÜV	✓
	UKCA	✓

Direktive o životnoj sredini

Energy Star 8.0

ErP ✓

WEEE ✓

RoHS ✓

Triman ✓

Obim isporuke

Thumb screws ✓

Vijci ✓

Vezice za kablove ✓

Velcro vezice za kablove ✓

Jezici korisničkih priručnika CN,

DE, EN, ES, FR, JP, PL, RU, TW, KR

OCK držač utora sa prekidačem / OCK

kratkospojnikom ✓

Nosач SFX -to- ATX adaptera -

Kućište

Dimenzije bez kabla (D x Š x V),

(mm) 200 x 150 x 86

Težina (kg) 2.41

Boja Crna

Zakonska
saobraznost

120 meseci