

MREŽNA KARTICA PCIE TP-LINK ARCHER T2E WIRELESS 600MB/S DUAL BAND

Naziv: MREŽNA KARTICA PCIE TP-LINK ARCHER T2E WIRELESS 600MB/S DUAL BAND

Slika:



Šifra: #BM4366881743221101490

Barkod: 6935364006518

Proizvođač: TP-LINK

Detalji

Kategorija: MREŽNE KARTICE

Oznake: NOVO

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 3,409.00 RSD *WEB CENA
3,749.90 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Interfejs PCI Ekpress
Dimenzije 4,76 × 3,09 × 0,85 in (120,8 × 78,5 × 21,5 mm)
Antena 1 odvojiva spoljna antena
BEŽIČNE KARAKTERISTIKE
Bežični standardi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
Brzina signala 5 GHz:
11ac: do 433 Mbps (dinamički)
11n: do 200 Mbps (dinamički)
11a: Do 54 Mbps (dinamički)
2,4 GHz:
11n: do 200 Mbps (dinamički)
11g: do 54 Mbps (dinamički)
11b: do 11 Mbps (dinamički)
Osetljivost prijema 5GHz:
11ac HT80:-59.0dBm
11n HT40:-68.0dBm
11a 54Mbps:-73.0dBm
11a 6Mbps:-90,0dBm
2,4 GHz:
11n HT40:-70dBm
11g 54Mbps:-75dBm
11b 11Mbps:-87dBm
Snaga prenosa 5GHz:18dBm(FCC)/23dBm(CE)(EIRP)
2,4 GHz: 18 dBm (FCC)/20 dBm (CE) (EIRP)
Bežični režimi Infrastrukturni režim
Bežična bezbednost WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE
Tehnologija modulacije DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
DRUGI
Certifikacija FCC, CE, RoHS
Sadržaj paketa AC600 bežični dvopojasni PCI Ekpress adapter
Archer T2E
Niskoprofilni nosač
Vodič za brzu instalaciju
CD sa resursima
Sistemske zahteve Windows 10
Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [Mrežna kartica PCIE TP-Link Archer T2E wireless 600Mb/s dual band](#)