

**LAN ACCESS POINT TP-LINK EAP115-WALL**

Naziv: LAN ACCESS POINT TP-LINK EAP115-WALL

Slika:



Šifra: #BM4366901743221147908

Barkod: 6935364093457

Proizvođač: TP-LINK

**Detalji**

Kategorija: RUTERI

Oznake: NOVO

Atributi: TIP UREĐAJA: ACCESS POINT  
TIP ANTENE: INTERNA  
MESTO PRIMENE: INDOOR  
POE: NE  
BROJ PORTOVA: 1  
4G/SIM SLOT: NE  
USB PORT: NE  
BRZINA PROTOKA: 300 MBPS - 750 MBPS  
MESH: NE  
FREKVENTNI OPSEG: 2.4 GHZ  
REPEATER MODE: NE**Cena**Cena sa PDV: 4,961.00 RSD \*WEB CENA  
5,457.10 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**Opis: Interfejs: 10/100Mbps Ethernet (RJ-45) port \*2  
Dugme: LED/Wi-Fi dugme, RESET  
Napajanje: PoE (IEEE 802.3af)  
Potrošnja energije: 2,8 W  
Dimenzije (Š x D x V): (86,8\*86,8\*30,2 mm)  
Tip antene: Unutrašnja 2\*1.8dBi Omni  
Montaža: Montaža na zidnu ploču  
BEŽIČNE KARAKTERISTIKE  
Bežični standardi: IEEE 802.11n/g/b/a  
Frekvencija: 2,4 GHz

Brzina signala:

11n: do 300 Mbps (dinamički)

11g: do 54Mbps (dinamički)

11b: do 11 Mbps (dinamički)

Snaga prenosa:

CE:

Bežične funkcije:

Više SSID-ova (do 8 SSID-ova)

Omogućite/onemogućite bežični radio

Automatsko dodeljivanje kanala

Kontrola snage prenosa (podesite snagu prenosa na dBm)

QoS (WMM)

Balans opterećenja

Rate Limit

Raspored ponovnog pokretanja

Wireless Schedule

Bežična statistika zasnovana na SSID/AP/klijentu

Bežična bezbednost:

Provera autentičnosti zarobljenog portala

Kontrola pristupa

Filtriranje bežičnih Mac adresa

Bežična izolacija između klijenata

Mapiranje SSID-a u VLAN

Rogue AP Detection

802.1Ks podrška

64/128/152-bitni WEP / WPA / WPA2-Enterprise,  
WPA-PSK / WPA2-PSK

Softver EAP kontrolera: Da

Obaveštenja e-poštom: Da

LED ON/OFF kontrola: Da

Kontrola pristupa MAC-u za upravljanje: Da

SNMP: v1,v2c

Sistemski dnevnik Lokalni/Udaljeni sistemski dnevnik:  
Lokalni/Udaljeni sistemski dnevnik

Telnet: Da

Upravljanje zasnovano na webu: HTTP/HTTPS

L3 Menadžment: Da

Upravljanje više lokacija: Da

VLAN za upravljanje: Da

Sertifikacija: CE, RoHS

Sadržaj paketa:

300Mbps bežična N zidna pristupna tačka EAP115-zidna

Uputstvo za instalaciju

Montažni vijak

Sistemske zahteve: Microsoft Windows KSP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10

Okruženje:

Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [LAN Access Point TP-LINK EAP115-WALL](#)