

MATIČNA PLOČA AM5 GIGABYTE B850M DS3H DDR5 HDMI/DP/M.2Naziv: MATIČNA PLOČA AM5 GIGABYTE B850M DS3H DDR5
HDMI/DP/M.2

Slika:



Šifra: #BM811801743649444495

Barkod: 4719331866518

Proizvođač: GIGABYTE

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: NOVO

Atributi:

CenaCena sa PDV: 21,990.00 RSD *WEB CENA
24,189.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

CPU	AMD Socket AM5, podrška za: AMD Ryzen™ 9000 serija procesora / AMD Ryzen™ 8000 serija procesora / AMD Ryzen™ 7000 serija procesora (Posetite GIGABYTE veb sajt za najnoviji spisak podržanih procesora.)
Čipset	AMD B850
Memorija	Podrška za DDR5 8200(OC) / 8000(OC) / 7800(OC) / 7600(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6666(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5600(OC) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s memorijske module 4 x DDR5 DIMM utičnice, podrška za do 256 GB (64 GB po DIMM modulu) sistemske memorije Arhitektura dvostrukog kanala Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 module Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (AMD EXPO™) i Extreme Memory Profile (XMP) module

	(CPU i konfiguracija memorije mogu uticati na podržane vrste memorije, brzinu i broj DRAM modula, molimo proverite „Spisak podrške za memoriju“ na GIGABYTE veb sajtu za više informacija.)
Onboard grafika	Integrirani grafički procesor sa AMD Radeon™ grafikom: - 1 x HDMI port, podrška za maksimalnu rezoluciju 4096x2160@60 Hz * Podrška za HDMI 2.1 verziju i HDCP 2.3, i HDR. ** Podrška za native HDMI 2.1 TMDS kompatibilne portove. - 2 x DisplayPort, podrška za maksimalnu rezoluciju 3840x2160@144 Hz * Podrška za DisplayPort 1.4 verziju. (Specifikacije grafike mogu varirati u zavisnosti od podrške procesora.) Podrška za do tri ekrana istovremeno.
Audio	Realtek® Audio CODEC Visokokvalitetni zvuk 2/4/5.1/7.1-kanalni zvuk * Funkcionalnost audio džeka može se promeniti korišćenjem audio softvera. Za konfiguraciju 7.1-kanalnog zvuka, pristupite audio softveru za podešavanje zvuka.
LAN	Realtek® 2.5GbE LAN čip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Prošireni Slotovi	1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrisan u CPU: AMD Ryzen™ 9000/7000 serija procesora podržava PCIe 5.0 x16 režim AMD Ryzen™ 8000 serija-Phoenix 1 procesora podržava PCIe 4.0 x8 režim AMD Ryzen™ 8000 serija-Phoenix 2 procesora podržava PCIe 4.0 x4 režim * PCIEX16 slot može podržavati samo grafičku kartu ili NVMe SSD. Ako se instalira samo jedna grafička karta, obavezno je instalirati je u PCIEX16 slot. Čipset: - 1 x PCI Express x16 slot, podrška za PCIe 3.0 i rad u x4 režimu (PCIEX4)
	1 x M.2 konektor (M2A_CPU), integrisan u CPU, podrška za Socket 3, M ključ, tip 25110/22110/2580/2280 SSD-e: AMD Ryzen™ 9000/7000 serija procesora podržava PCIe 5.0 x4/x2 SSD-e AMD Ryzen™ 8000 serija-Phoenix 1 procesora podržava PCIe 4.0 x4/x2 SSD-e AMD Ryzen™ 8000 serija-Phoenix 2 procesora podržava PCIe 4.0 x4/x2 SSD-e 1 x M.2 konektor (M2B_CPU),

Interfejs za skladištenje

integriran u CPU, podrška za Socket 3, M ključ, tip 25110/22110/2580/2280 SSD-e: AMD Ryzen™ 9000/7000 serija procesora podržava PCIe 4.0 x4/x2 SSD-e
AMD Ryzen™ 8000 serija-Phoenix 1 procesora podržava PCIe 4.0 x4/x2 SSD-e
AMD Ryzen™ 8000 serija-Phoenix 2 procesora podržava PCIe 4.0 x2 SSD-e
4 x SATA 6Gb/s konektora
RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za NVMe SSD uređaje
* RAID 5 je dostupan samo na AMD Ryzen™ 9000 seriji procesora.
RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA uređaje

USB

CPU:
- 1 x USB Type-C® port na zadnjem panelu, sa podrškom za USB 3.2 Gen 2
- 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu
CPU+USB 2.0 Hub:
- 4 x USB 2.0/1.1 portova na zadnjem panelu
Čipset:
- 1 x USB Type-C® port sa podrškom za USB 3.2 Gen 2, dostupan putem internog USB header-a
- 4 x USB 3.2 Gen 1 portova (2 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna putem internog USB header-a)
- 4 x USB 2.0/1.1 portova dostupna putem internog USB header-a

Interne I/O konekcije

1 x 24-pin ATX glavni naponski konektor
1 x 8-pin ATX 12V naponski konektor
1 x CPU ventilator header
1 x CPU ventilator/pumpa za vodeno hlađenje header
1 x sistem ventilator header
1 x sistem ventilator/pumpa za vodeno hlađenje header
3 x adresabilni RGB Gen2 LED traka header-a
1 x RGB LED traka header
4 x SATA 6Gb/s konektora
2 x M.2 Socket 3 konektora
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB Type-C® header, sa podrškom za USB 3.2 Gen 2
1 x USB 3.2 Gen 1 header
2 x USB 2.0/1.1 header-a
1 x Trusted Platform Module header

Zadnji panel konektori

1 x HDMI port
2 x DisplayPort
1 x Q-Flash Plus dugme
1 x PS/2 port za tastaturu/miš
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni)
1 x USB Type-C® port, sa podrškom za USB 3.2 Gen 2
2 x USB 3.2 Gen 1 portova
4 x USB 2.0/1.1 portova

	1 x RJ-45 port 3 x audio džeka
Kontroler I/O	iTE® I/O kontroler čip
Praćenje hardverskih podataka	Detekcija napona, temperature, brzine ventilatora, protoka vodeno hlađenja, upozorenje na grešku ventilatora, kontrola brzine ventilatora * Da li funkcija kontrole brzine ventilatora (pumpa) bude podržana zavisi od ventilatora (pumpe) koji instalirate.
BIOS	1 x 256 Mbit flash Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS-a PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Jedinstvene karakteristike	Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC) * Dostupne aplikacije u GCC mogu se razlikovati zavisno od modela matične ploče. Podržane funkcije svake aplikacije mogu se takođe razlikovati u zavisnosti od specifikacija matične ploče. Podrška za Q-Flash Podrška za Q-Flash Plus Podrška za Smart Backup
Paketirani softver	Norton® Internet Security (OEM verzija) Softver za upravljanje LAN propusnim opsegom
Operativni sistem	Podrška za Windows 11 64-bit Podrška za Windows 10 64-bit
Form faktor	Micro ATX Form Faktor; 24.4cm x 24.4cm