

MATIČNA PLOČA AM4 GIGABYTE B550 EAGLE HDMI/M.2

Naziv: MATIČNA PLOČA AM4 GIGABYTE B550 EAGLE HDMI/M.2

Slika:



Šifra: #BM811801744426939365

Barkod: 4719331868208

Proizvođač: GIGABYTE

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: NOVO

Atributi:

CenaCena sa PDV: 13,990.00 RSD *WEB CENA
15,389.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

CPU	AMD Socket AM4, podrška za:
	- AMD Ryzen™ 5000 G-Series procesore
	- AMD Ryzen™ 5000 Series procesore
	- AMD Ryzen™ 4000 G-Series procesore
	- AMD Ryzen™ 3000 G-Series procesore
	- AMD Ryzen™ 3000 Series procesore
Chipset	AMD B550
	4 x DDR4 DIMM utora, podržava do 128 GB (32 GB po DIMM modulu) sistemske memorije
	Podrška za DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 MT/s memorijske module
	Dvokanalna memorijska

	Memorija	arhitektura
		Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module
		Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module
		Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
	Grafika	Integrirani grafički procesor sa AMD Radeon™ grafikom
		- 1 x HDMI port, podržava maksimalnu rezoluciju 4096x2160@60 Hz
		* Podrška za HDMI 2.1 verziju, HDCP 2.3, i HDR.
		** Podrška za HDMI 2.1 TMDS kompatibilne portove.
		Maksimalna deljena memorija od 16 GB
	Audio	Realtek® Audio CODEC
		Visoka Definicija Zvuka
		2/4/5.1/7.1-kanalni zvuk
	LAN	Realtek® GbE LAN čip (1 Gbps/100 Gbps/10 Mbps)
	Ekspanzioni Slotovi	1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrisan u CPU:
		- AMD Ryzen™ 5000/3000 Series procesori podržavaju PCIe 4.0 x16 režim
		- AMD Ryzen™ 5000 G/4000 G/3000 G Series procesori podržavaju PCIe 3.0x16 režim
		* PCIEX16 slot može podržati samo grafičku kartu ili NVMe SSD. Ako instalirate samo grafičku kartu, instalirajte je u PCIEX16 slot.
	Interfejs za Skladište	
		1 x M.2 konektor (M2A_CPU), integrisan u CPU, podržava Socket 3, M ključ, tip 22110/2280 SSD-e:
		- AMD Ryzen™ 5000/3000 Series procesori podržavaju SATA i PCIe 4.0x4/x2 SSD-e
		- AMD Ryzen™ 5000 G/4000 G/3000 G Series procesori podržavaju SATA i PCIe 3.0 x4/x2 SSD-e
		1 x M.2 konektor (M2B_SB), integrisan u Chipset, podržava Socket 3, M ključ, tip 22110/2280 PCIe 3.0 x4/x2 SSD-e
		4 x SATA 6Gb/s konektora

		RAID 0, RAID 1, i RAID 10 podrška za NVMe SSD skladišne uređaje
		RAID 0, RAID 1, i RAID 10 podrška za SATA skladišne uređaje
USB		CPU:
		- AMD Ryzen™ 5000/3000 Series procesori podržavaju jedan USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu
		- AMD Ryzen™ 5000 G/4000 G/3000 G Series procesori podržavaju jedan USB 3.2 Gen 1 port (crveni) na zadnjem panelu
		- 1 x USB Type-C® port na zadnjem panelu, sa USB 3.2 Gen 1 podrškom
		- 2 x USB 3.2 Gen 1 porta na zadnjem panelu
		Chipset:
		- 1 x USB Type-C® port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom, dostupno kroz interne USB priključke
		- 2 x USB 3.2 Gen 1 porta dostupna kroz interne USB priključke
		- 4 x USB 2.0/1.1 porta dostupna kroz interne USB priključke
		Chipset+USB 2.0 Hub:
		- 4 x USB 2.0/1.1 porta na zadnjem panelu
	Interni I/O Priključci	1 x 24-pin ATX glavni naponski priključak
		1 x 8-pin ATX 12V naponski priključak
		1 x CPU ventilator priključak
		1 x CPU ventilator/vodeno hlađenje pumpa priključak
		3 x sistemski ventilator priključci
		2 x adresabilni LED trake priključci
		2 x RGB LED trake priključci
		1 x CPU hlađenje LED traka/RGB LED traka priključak
		2 x M.2 Socket 3 konektora
		4 x SATA 6Gb/s konektora
Pozadinski I/O Priključci		4 x USB 2.0/1.1 porta
		1 x HDMI port (napomena)
		1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (napomena)/USB 3.2 Gen 1 port (crveni)
		1 x USB Type-C® port, sa USB 3.2 Gen 1 podrškom

		1 x Q-Flash Plus dugme
		1 x RJ-45 port
		2 x USB 3.2 Gen 1 porta
		3 x audio priključka
I/O Kontroler	iTE® I/O kontroler čip	
H/W Praćenje	Detekcija napona, temperature, brzine ventilatora, protok vode, upozorenje o grešci ventilatora, kontrola brzine ventilatora	
BIOS	1 x 128 Mbit flash	
	Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS-a	
Jedinstvene Karakteristike	Podrška za APP Center	
	- @BIOS, EasyTune, RGB Fusion, Smart Backup, System Information Viewer	
	Podrška za Q-Flash Plus i Q-Flash	
Paketirani Softver	Norton® Internet Security (OEM verzija), LAN upravljački softver	
Operativni Sistem	Podrška za Windows 11 64-bit, Podrška za Windows 10 64-bit	
Oblik Tabele	ATX oblik; 30.5cm x 24.4cm	