

NAPAJANJE 750W THERMALTAKE SMART BM2 80+ BRONZE POLUMODULARNO

Naziv: NAPAJANJE 750W THERMALTAKE SMART BM2 80+ BRONZE POLUMODULARNO

Slika:



Šifra: #BM1056011725559647439

Barkod: 4713227525534

Proizvođač: THERMALTAKE

Detalji

Kategorija: NAPAJANJA

Oznake:

Atributi: SNAGA: 750W
EFIKASNOST: 80 PLUS BRONZA
KABLOVI: POLU MODULARNI**Cena**Cena sa PDV: 11,990.00 RSD *WEB CENA
13,189.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Ukupna snaga	750W
Ulazni napon naizmjenične struje	100-240V
Ulazna frekvencija naizmjenične struje	47-63 Hz
Struja na ulazu	10A
Tip korekcije faktora snage	Aktivno
Kombinovana snaga (+3,3V)	120W
Kombinovana snaga (+12 V)	750W
Kombinovana snaga (+5V)	120W
Kombinovana snaga (-12V)	3,6W
Kombinovana snaga (+5sb)	12,5W

Maksimalna izlazna struja (+3,3V)	20A
Maksimalna izlazna struja (+12V)	62,5A
Maksimalna izlazna struja (+5V)	20A
Maksimalna izlazna struja (-12V)	0,3A
Maksimalna izlazna struja (+5Vsb)	2,5A
Zaustavno vreme	12ms
Funkcije zaštite snage	Nadstrujna zaštita, Prenaponska zaštita
Raspon radne temperature (T-T)	0-40°C
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje	-20-70°C
Radni opseg vlažnosti	20-90%
Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.)	5-95%
Priključak napajanja za matičnu ploču	20+4 pin ATX
Periferni (Molex) konektori za napajanje (4-pinski)	1
Dužina kabla za napajanje matične ploče	60 cm
Broj SATA priključaka za napajanje	3
Dužina SATA kabla za napajanje	150,500mm
Dužina kabla za napajanje (Molex) perifernih uređaja	150,500mm
Priključci napajanja za PCI Express (6+2 pina)	2
Dužina PCI Express kabla za napajanje	50cm
Dužina kabla za napajanje CPU	60cm
Napajanje flopi disk jedinice	1
Dužina kabla disketne jedinice	15cm
Tip kablova	Polumodularno
Svrha	PC

Oblik jedinice za napajanje (PSU)	ATX
80 PLUS sertifikat	80 PLUS Bronze
Prosečno vreme između dva kvara	100000 Č
Sertifikacija	CE, FCC, TUV, cTUVus, EAC, BSMI, C-TICK, CCC, S-mark
Boja proizvoda	Crna
Vrsta hlađenja	Aktivno
Prečnik ventilatora	14cm
Broj ventilatora	1
Brzina ventilatora	0-2300 RPM
Položaj ventilatora	Odozgo
Kablovi uključeni	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Širina	150mm
Dubina	160mm
Visina	86mm