

**DAWN LED PANEL HN-PL12030 40W 6500K**

Naziv: DAWN LED PANEL HN-PL12030 40W 6500K

Slika:



Šifra: #BM4247861726576077485

Barkod: 8605043201180

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 40 W  
NAZIVNI NAPON: 175-250 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: LED SMD 2835 EPICSTAR  
SVETLOSNI FLUKS: 4200 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6500 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: 1198 X 298 X 12 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, NADGRADNA ( POTREBNA DODATNA OPREMA ), VISECA ( POTREBNA DODATNA OPREMA )  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9  
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PC  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +40 °C  
DIFUZOR: PMMA  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
ARTIKAL: LED PANEL  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 5 KOM

**Cena**

Cena sa PDV:

6,000.00 RSD \*WEB CENA  
6,600.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	40 W
Nazivni napon	175-250 V AC
Izvor svetlosti	LED SMD 2835 Epistar
Svetlosni fluks	4200 lm
Temperatura boje svetlosti	6500 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	1198 x 298 x 12 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna, nadgradna ( potrebna dodatna oprema ), viseca ( potrebna dodatna oprema )
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum/PC
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +40 °C
Difuzor	PMMA
Stepen električne zaštite	Klasa II
Artikal	LED panel
Transportno pakovanje	5 kom