

LED PANEL U/Z KNS2-06W 4000K

Naziv: LED PANEL U/Z KNS2-06W 4000K

Slika:



Šifra: #BM4247861726576427840

Barkod: 8606017930471

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

NEMA NA STANJU

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 6 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 480 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: 100 X 100 X 36 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: ALUMINIJUM / STAKLO
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C
DIFUZOR: LGP PS
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: KNS2-06W
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: 75 X 60 MM
ARTIKAL: LED PANEL, UGRADNI
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 6 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

680.00 RSD *WEB CENA
748.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	6 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	480 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	100 x 100 x 36 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum / staklo
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Difuzor	LGP PS
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	KNS2-06W
Dimenzije otvora za ugradnju	75 x 60 mm
Artikal	LED panel, ugradni
Potrošnja elek. energije:	6 Kwh / 1000h