

LED PANEL U/Z KNS2-12W 6500K

Naziv: LED PANEL U/Z KNS2-12W 6500K

Slika:



Šifra: #BM4247861726576433145

Barkod: 8606011399465

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 12 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 960 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6500 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: 160 X 160 X 36 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: ALUMINIJUM / STAKLO
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C
DIFUZOR: LGP PS
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: KNS2-12W
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: 120 X 110 MM
ARTIKAL: LED PANEL, UGRADNI
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 12 KWH / 1000H

CenaCena sa PDV: 1,110.00 RSD *WEB CENA
1,221.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	12 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	960 lm
Temperatura boje svetlosti	6500 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	160 x 160 x 36 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum / staklo
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Difuzor	LGP PS
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	KNS2-12W
Dimenzije otvora za ugradnju	120 x 110 mm
Artikal	LED panel, ugradni
Potrošnja elek. energije:	12 Kwh / 1000h