

LED PANEL U/Z KNC1-18W 6500K

Naziv: LED PANEL U/Z KNC1-18W 6500K

Slika:



Šifra: #BM4247861726576447632

Barkod: 8606011399106

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 18 W
NAZIVNI NAPON: 85-265 V AC
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 1800 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6500 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 225 MM, H - 13 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 160°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PS
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
DIFUZOR: LGP PS
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: KNC1-18W
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 200 MM
ARTIKAL: LED PANEL, UGRADNI
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 20 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 18 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

950.00 RSD *WEB CENA
1,045.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

| Osobina | Vrednost |
|--------------------------------|---------------------|
| Nazivna snaga | 18 W |
| Nazivni napon | 85-265 V AC |
| Izvor svetlosti | LED |
| Svetlosni fluks | 1800 lm |
| Temperatura boje svetlosti | 6500 K |
| Boja artikla | Bela |
| Prosečan radni vek | 30 000 h na 25° C |
| Dimenzije | Ø 225 mm, h - 13 mm |
| Ugao rasipanja svetlosti | 160° |
| IP zaštita | IP 20 |
| Način / tip montaže | ugradna |
| Indeks reprodukcije boje (CRI) | ≥80(Ra) |
| Materijal | Aluminijum/PS |
| Dimabilnost | Ne |
| Temperatura okruženja (°C) | -10 °C do +40 °C |
| Osnovno pakovanje | 1 kom |
| Difuzor | LGP PS |
| Stepen električne zaštite | Klasa II |
| Model / tip | KNC1-18W |
| Dimenzije otvora za ugradnju | Ø 200 mm |
| Artikal | LED panel, ugradni |
| Transportno pakovanje | 20 kom |
| Potrošnja elek. energije: | 18 Kwh / 1000h |