

**LED ROZETNA L1330-5 BELA 5W 3000K**

Naziv: LED ROZETNA L1330-5 BELA 5W 3000K

Slika:



Šifra: #BM4248561726576639598

Barkod: 8606011393456

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LED ROZETNE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 5 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: COB LED  
SVETLOSNI FLUKS: 450 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø 90 MM, H - 57 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 87°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA,U PLAFON  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9  
MATERIJAL: ALUMINIJUM  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 74 MM  
ARTIKAL: LED SVETILJKA

**Cena**

Cena sa PDV:

1,370.00 RSD \*WEB CENA

1,507.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	5 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	COB LED
Svetlosni fluks	450 lm
Temperatura boje svetlosti	3000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 90 mm, h - 57 mm
Ugao rasipanja svetlosti	87°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna,u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 74 mm
Artikal	LED svetiljka