

**GRANICNI PREKIDAC ME-8112**

Naziv: GRANICNI PREKIDAC ME-8112

Slika:



Šifra: #BM4249251726576756555

Barkod: 8605043204853

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: GRANICNI I MIKRO PREKIDACI

Oznake:

Atributi:

NAZIVNI NAPON: 220 V AC  
IP ZAŠTITA: IP 65  
NAZIVNA STRUJA: 5 A  
TEŽINA (KG): OKO 130-190 G  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -5 °C DO +65 °C  
OSNOVNO PAKOVANJE: 10/KOMAD  
MEHANIČKA TRAJNOST: PREKO 10.000.000 OPERACIJA  
ELEKTRIČNA TRAJNOST: PREKO 500.000 OPERACIJA  
MODEL / TIP: 8108  
DIELEKTRIČNA ČVRSTOĆA: 1500VAC, 50/60HZ 1 MINUT  
IZMEĐU METALNIH DELOVA POD NAPONOM I DELOVA  
BEZ NAPONA  
OTPORNOST KONTAKTA: 25 MΩ MAX. (POČETNA  
VREDNOST)  
ELEKTRIČNA BRZINA OPERACIJA: 30 OPERACIJA U  
MINUTI  
MEHANIČKA BRZINA OPERACIJA: 120 OPERACIJA U  
MINUTI  
BRZINA OPERACIJA: 0.5 MM – 50CM/SEC  
OTPOR IZOLACIJE: 100 MΩ MIN.  
ARTIKAL: GRANIČNI (KRAJNJI) PREKIDAČ

**Cena**

Cena sa PDV:

800.00 RSD \*WEB CENA  
880.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivni napon	220 V AC
IP zaštita	IP 65
Nazivna struja	5 A
Težina (kg)	oko 130-190 g
Temperatura okruženja (°C)	-5 °C do +65 °C
Osnovno pakovanje	10/komad
Mehanička trajnost	preko 10.000.000 operacija
Električna trajnost	preko 500.000 operacija
Model / tip	8108
Dielektrična čvrstoća	1500VAC, 50/60Hz 1 minut između metalnih delova pod naponom i delova bez napona
Otpornost kontakta	25 mΩ max. (početna vrednost)
Električna brzina operacija	30 operacija u minuti
Mehanička brzina operacija	120 operacija u minuti
Brzina operacija	0.5 mm - 50cm/sec
Otpor izolacije	100 MΩ min.
Artikal	granični (krajnji) prekidač