

LED SVET U/Z L0140-10W 4200K DIM

Naziv: LED SVET U/Z L0140-10W 4200K DIM

Slika:



Šifra: #BM4248571726576766458

Barkod:

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 10 W
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED
SVETLOSNI FLUKS: 800-900 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4200 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 115 MM, H - 60 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 90°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, U PLAFON
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: ABS + PC
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: DA
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 80 MM
ARTIKAL: LED SVETILJKA

Cena

Cena sa PDV:

2,020.00 RSD *WEB CENA
2,222.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	10 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED
Svetlosni fluks	800-900 lm
Temperatura boje svetlosti	4200 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 115 mm, h - 60 mm
Ugao rasipanja svetlosti	90°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna,u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	ABS + PC
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Da
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 80 mm
Artikal	LED svetiljka