

**LED SVETILJKA CPS-Y8A36-D9 4000K 36W**

Naziv: LED SVETILJKA CPS-Y8A36-D9 4000K 36W

Slika:



Šifra: #BM4248571726576771746

Barkod: 8606017931959

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 36 W  
NAZIVNI NAPON: 100-240 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED 2835  
SVETLOSNI FLUKS: 2950 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
DIMENZIJE: Ø 228 MM, H - 77 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°  
IP ZAŠTITA: IP 40  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, U PLAFON  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9  
MATERIJAL: ALUMINIJUM (ADC 12) / PC DIFUZOR  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: NE  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
RADNA TEMPERATURA: -20 °C DO +45 °C  
MODEL / TIP: CPS-Y8A36-D9  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: OD Ø200 DO Ø210MM  
ARTIKAL: UGRADNA LED SVETILJKA  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 10 KOM  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 36 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:

5,610.00 RSD \*WEB CENA  
6,171.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	36 W
Nazivni napon	100-240 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED 2835
Svetlosni fluks	2950 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Dimenzije	Ø 228 mm, h - 77 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 40
Način / tip montaže	ugradna,u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum (ADC 12) / PC difuzor
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Stepen električne zaštite	Klasa II
Radna temperatura	-20 °C do +45 °C
Model / tip	CPS-Y8A36-D9
Dimenzije otvora za ugradnju	od Ø200 do Ø210mm
Artikal	Ugradna LED svetiljka
Transportno pakovanje	10 kom
Potrošnja elek. energije:	36 kWh / 1000h