

LED SVETILJKA L2830-13 ZIDNA 3.5W 4000K 15° BELA

Naziv: LED SVETILJKA L2830-13 ZIDNA 3.5W 4000K 15° BELA

Slika:



Šifra: #BM4248521726576835041

Barkod: 8606017936558

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: ZIDNE LAMPE

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 3,5W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 78,5 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 80 X 85 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 65°
IP ZAŠTITA: IP 54
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: ALUMINIJUM
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +70 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: L2830-13
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 75 MM
ARTIKAL: LED SVETILJKA
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 3.5 KWH / 1000H

CenaCena sa PDV: 3,170.00 RSD *WEB CENA
3,487.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	3,5W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	78,5 Lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 80 x 85 mm
Ugao rasipanja svetlosti	65°
IP zaštita	IP 54
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +70 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	L2830-13
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 75 mm
Artikal	LED svetiljka
Potrošnja elek. energije:	3.5 kWh / 1000h