

**AUT OSIGURAC 20A C SCHELLENBERG-SIC65N**

Naziv: AUT OSIGURAC 20A C SCHELLENBERG-SIC65N

Slika:



Šifra: #BM4249261726576861185

Barkod: 8606011398949

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: AUTOMATSKI OSIGURACI I OPREMA

Oznake:

Atributi:

NAZIVNI NAPON: 230/400V AC  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: DIN ŠINA (35MM)  
NAZIVNA STRUJA: 20 A  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -25 °C DO +55 °C  
OSNOVNO PAKOVANJE: 12 KOM.  
PRESEK PROVODNIKA: 1-25 MM<sup>2</sup>, DUŽINA MAX. 14MM,  
MAX 2.5 NM  
MEHANIČKA TRAJNOST: MIN. 20000 UKLOPA  
ELEKTRIČNA TRAJNOST: MIN. 6000 UKLOPA  
NAZIVNA STRUJA PREKIDANJA (ICN): 6 KA  
NAZIVNI IMPULSNI NAPON (UIMP): 6 KV  
MODEL / TIP: 20A C SCHELLENBERG  
BROJ POLOVA: 1 P  
KARAKTERISTIKA OKIDANJA: C  
ARTIKAL: AUTOMATSKI OSIGURAC (MINI)  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 240 KOM.

**Cena**

Cena sa PDV:

325.00 RSD \*WEB CENA  
357.50 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

| <b>Osobina</b>                               | <b>Vrednost</b>                                     |
|--|---|
| Nazivni napon                                | 230/400V AC   |
| IP zaštita                                   | IP 20   |
| Način / tip montaže                          | DIN šina (35mm)                                     |
| Nazivna struja                               | 20 A  |
| Temperatura okruženja (°C)                   | -25 °C do +55 °C                                    |
| Osnovno pakovanje                            | 12 kom.   |
| Presek provodnika                            | 1-25 mm <sup>2</sup> , dužina max. 14mm, max 2.5 Nm |
| Mehanička trajnost                           | min. 20000 uklopa                                   |
| Električna trajnost                          | min. 6000 uklopa                                    |
| Nazivna struja prekidanja (I <sub>cn</sub> ) | 6 kA  |
| Nazivni impulsni napon (U <sub>imp</sub> )   | 6 kV  |
| Model / tip                                  | 20A C SCHELLENBERG                                  |
| Broj polova                                  | 1 P   |
| Karakteristika okidanja                      | C   |
| Artikal                                      | Automatski osigurač (mini)                          |
| Transportno pakovanje                        | 240 kom.  |