

**KONTAKTOR LC1 D25 220V 50HZ**

Naziv: KONTAKTOR LC1 D25 220V 50HZ

Slika:



Šifra: #BM4249301726576881585

Barkod: 8606011397799

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: KONTAKTORI I NADOGRAĐNJA

Oznake:

Atributi:

NAZIVNI NAPON: 220-660 V AC  
DIMENZIJE: 57 X 80 X 98MM  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: DIN ŠINA (35MM) / POMOĆU VIJAKA ZA POVRŠINU  
NAZIVNA STRUJA: 25 A  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -5 °C DO +50 °C  
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM  
KONFIGURACIJA KONTAKTA: 3 P + 1 NO  
PRESEK PROVODNIKA: 10 MM<sup>2</sup>  
MEHANIČKA TRAJNOST: 500 000 CIKLUSA  
AC3 KAPACITET 3 FAZ.MOTORA AC3 (KW) 660/690V: 15  
AC3 KAPACITET 3 FAZ.MOTORA AC3 (KW) 380/400V: 11  
AC3 KAPACITET 3 FAZ.MOTORA AC3 (KW) 220/230V: 5.5  
ELEKTRIČNA TRAJNOST: 500 000 CIKLUSA  
NAZIVNI IMPULSNI NAPON (UIMP): 6 KV  
MODEL / TIP: LC1 D25  
ARTIKAL: KONTAKTOR  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 50 KOM

**Cena**

Cena sa PDV:

1,600.00 RSD \*WEB CENA  
1,760.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivni napon	220-660 V AC
Dimenzije	57 x 80 x 98mm
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	DIN šina (35mm) / pomoću vijaka za površinu
Nazivna struja	25 A
Temperatura okruženja (°C)	-5 °C do +50 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Konfiguracija kontakta	3 P + 1 NO
Presek provodnika	10 mm <sup>2</sup>
Mehanička trajnost	500 000 ciklusa
AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 660/690V	15
AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 380/400V	11
AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 220/230V	5.5
Električna trajnost	500 000 ciklusa
Nazivni impulsni napon (U <sub>imp</sub> )	6 kV
Model / tip	LC1 D25
Artikal	kontaktor
Transportno pakovanje	50 kom