

KONTAKTOR LC1 D25 220V 50HZ

Naziv: KONTAKTOR LC1 D25 220V 50HZ

Slika:



Šifra: #BM4249301726576881585

Barkod: 8606011397799

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: KONTAKTORI I NADOGRADNJA

Oznake:

Atributi:

NAZIVNI NAPON: 220-660 V AC
DIMENZIJE: 57 X 80 X 98MM
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: DIN ŠINA (35MM) / POMOĆU VIJAKA ZA POVRŠINU
NAZIVNA STRUJA: 25 A
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -5 °C DO +50 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
KONFIGURACIJA KONTAKTA: 3 P + 1 NO
PRESEK PROVODNIKA: 10 MM²
MEHANIČKA TRAJNOST: 500 000 CIKLUSA
AC3 KAPACITET 3 FAZ.MOTORA AC3 (KW) 660/690V: 15
AC3 KAPACITET 3 FAZ.MOTORA AC3 (KW) 380/400V: 11
AC3 KAPACITET 3 FAZ.MOTORA AC3 (KW) 220/230V: 5.5
ELEKTRIČNA TRAJNOST: 500 000 CIKLUSA
NAZIVNI IMPULSNI NAPON (UIMP): 6 KV
MODEL / TIP: LC1 D25
ARTIKAL: KONTAKTOR
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 50 KOM

Cena

Cena sa PDV:

1,600.00 RSD *WEB CENA
1,760.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

| Osobina | Vrednost |
|--|---|
| Nazivni napon | 220-660 V AC |
| Dimenzije | 57 x 80 x 98mm |
| IP zaštita | IP 20 |
| Način / tip montaže | DIN šina (35mm) / pomoću vijaka za površinu |
| Nazivna struja | 25 A |
| Temperatura okruženja (°C) | -5 °C do +50 °C |
| Osnovno pakovanje | 1 kom |
| Konfiguracija kontakta | 3 P + 1 NO |
| Presek provodnika | 10 mm ² |
| Mehanička trajnost | 500 000 ciklusa |
| AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 660/690V | 15 |
| AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 380/400V | 11 |
| AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 220/230V | 5.5 |
| Električna trajnost | 500 000 ciklusa |
| Nazivni impulsni napon (Uimp) | 6 kV |
| Model / tip | LC1 D25 |
| Artikal | kontaktor |
| Transportno pakovanje | 50 kom |