

**KONTAKTOR LC1 D40 220V 50HZ**

Naziv: KONTAKTOR LC1 D40 220V 50HZ

Slika:



Šifra: #BM4249301726576882363

Barkod: 8606011396945

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: KONTAKTORI I NADogradnja

Oznake:

Atributi:

NAZIVNI NAPON: 220-660 V AC  
DIMENZIJE: 75 X 107 X 114MM  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: DIN ŠINA (35MM) / POMOĆU VIJAKA ZA POVRŠINU  
NAZIVNA STRUJA: 40 A  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -5 °C DO +50 °C  
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM  
KONFIGURACIJA KONTAKTA: 3 P + 1 NO + 1 NC  
PRESEK PROVODNIKA: 25MM<sup>2</sup>  
MEHANIČKA TRAJNOST: 500 000 CIKLUSA  
AC3 KAPACITET 3 FAZ.MOTORA AC3 (KW) 660/690V: 30  
AC3 KAPACITET 3 FAZ.MOTORA AC3 (KW) 380/400V: 18.5  
AC3 KAPACITET 3 FAZ.MOTORA AC3 (KW) 220/230V: 11  
ELEKTRIČNA TRAJNOST: 500 000 CIKLUSA  
NAZIVNI IMPULSNI NAPON (UIMP): 8 KV  
MODEL / TIP: LC1 D40  
ARTIKAL: KONTAKTOR  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 20 KOM

**Cena**

Cena sa PDV:

3,700.00 RSD \*WEB CENA  
4,070.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivni napon	220-660 V AC
Dimenzije	75 x 107 x 114mm
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	DIN šina (35mm) / pomoću vijaka za površinu
Nazivna struja	40 A
Temperatura okruženja (°C)	-5 °C do +50 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Konfiguracija kontakta	3 P + 1 NO + 1 NC
Presek provodnika	25mm <sup>2</sup>
Mehanička trajnost	500 000 ciklusa
AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 660/690V	30
AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 380/400V	18.5
AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 220/230V	11
Električna trajnost	500 000 ciklusa
Nazivni impulsni napon (Uimp)	8 kV
Model / tip	LC1 D40
Artikal	kontaktor
Transportno pakovanje	20 kom