

LED REF.SINSKI L1530R-3 13W 5000K

Naziv: LED REF.SINSKI L1530R-3 13W 5000K

Slika:



Šifra: #BM4248731726576982302

Barkod: 8606011399526

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: MONOFAZNE SINE I PRIBOR

Oznake:

NEMA NA STANJU

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 13 W
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: COB LED (EPISTAR)
SVETLOSNI FLUKS: 1300 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 5000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 73°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: NA ŠINU (MONOFAZNU-2 ŽICE)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.8
MATERIJAL: ALUMINIJUM
ENERGETSKA EFIKASNOST: A
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): 0 °C DO +50 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I
MODEL / TIP: L1530
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: 15 000
ARTIKAL: ŠINSKI LED REFLEKTOR
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 50 KOM

Cena

Cena sa PDV:

4,180.00 RSD *WEB CENA
4,598.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	13 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	COB LED (Epistar)
Svetlosni fluks	1300 lm
Temperatura boje svetlosti	5000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Ugao rasipanja svetlosti	73°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	na šinu (monofaznu-2 žice)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.8
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	0 °C do +50 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa I
Model / tip	L1530
Broj uključenja / isključenja	15 000
Artikal	šinski LED reflektor
Transportno pakovanje	50 kom