

**LED SIJALICA KING-MR16-COB 5W 6500K 220V**

Naziv: LED SIJALICA KING-MR16-COB 5W 6500K 220V

Slika:



Šifra: #BM4248141726577175706

Barkod: 8606011402240

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LED SIJALICE

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 5 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: COB LED  
SVETLOSNI FLUKS: 450 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6500 K  
BOJA ARTIKLA: SIVA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø 50 MM, H-60 MM  
DIMENZIJE: Ø 50 MM, H-60 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 80°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
MATERIJAL: ALUMINIJUM  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +40 °C  
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
TIP GRLA: GU 5.3  
TIP GRLA: MR 16  
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: 20 000  
ARTIKAL: LED SIJALICA  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 100 KOM  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 5 KWH / 1000H

**Cena**Cena sa PDV: 540.00 RSD \*WEB CENA  
594.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	5 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	COB LED
Svetlosni fluks	450 lm
Temperatura boje svetlosti	6500 K
Boja artikla	Siva
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 50 mm, h-60 mm
Dimenzije	Ø 50 mm, h-60 mm
Ugao rasipanja svetlosti	80°
IP zaštita	IP 20
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +40 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa II
Tip grla	GU 5.3
Tip grla	MR 16
Broj uključenja / isključenja	20 000
Artikal	LED Sijalica
Transportno pakovanje	100 kom
Potrošnja elek. energije:	5 Kwh / 1000h