

LED SIJALICA KING-MR16-COB 5W 6500K 220V

Naziv: LED SIJALICA KING-MR16-COB 5W 6500K 220V

Slika:



Šifra: #BM4248141726577175706

Barkod: 8606011402240

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED SIJALICE

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 5 W
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: COB LED
SVETLOSNI FLUKS: 450 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6500 K
BOJA ARTIKLA: SIVA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 50 MM, H-60 MM
DIMENZIJE: Ø 50 MM, H-60 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 80°
IP ZAŠTITA: IP 20
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: ALUMINIJUM
ENERGETSKA EFIKASNOST: A
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +40 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
TIP GRLA: GU 5.3
TIP GRLA: MR 16
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: 20 000
ARTIKAL: LED SIJALICA
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 100 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 5 KWH / 1000H

CenaCena sa PDV: 540.00 RSD *WEB CENA
594.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	5 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	COB LED
Svetlosni fluks	450 lm
Temperatura boje svetlosti	6500 K
Boja artikla	Siva
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 50 mm, h-60 mm
Dimenzije	Ø 50 mm, h-60 mm
Ugao rasipanja svetlosti	80°
IP zaštita	IP 20
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +40 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa II
Tip grla	GU 5.3
Tip grla	MR 16
Broj uključenja / isključenja	20 000
Artikal	LED Sijalica
Transportno pakovanje	100 kom
Potrošnja elek. energije:	5 Kwh / 1000h