

**LED SVETILJKA SC-F102A PODNA 0,6W (4000-4500K) IP65 NIKL**

Naziv: LED SVETILJKA SC-F102A PODNA 0,6W (4000-4500K)  
IP65 NIKL

Slika:



Šifra: #BM4248671726577362082

Barkod: 8606011396525

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: SPOT, PODNE SVETILJKE

Oznake:

Atributi: NAZIVNA SNAGA: 0.6W  
NAZIVNI NAPON: 12 V DC  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 54 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: NW ( 4000 - 4500 K )  
BOJA ARTIKLA: BRUŠENI NIKL  
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø 24 X 38.5 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°  
IP ZAŠTITA: IP 65  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.5  
MATERIJAL: ALUMINIJUM  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +50 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA III  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 22 MM  
ARTIKAL: PODNA SPOLJNA LAMPA

**Cena**

Cena sa PDV: 1,120.00 RSD \*WEB CENA  
1,232.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

| <b>Osobina</b>                 | <b>Vrednost</b>      |
|--------------------------------|----------------------|
| Nazivna snaga                  | 0.6W                 |
| Nazivni napon                  | 12 V DC              |
| Izvor svetlosti                | LED                  |
| Svetlosni fluks                | 54 lm                |
| Temperatura boje svetlosti     | NW ( 4000 - 4500 K ) |
| Boja artikla                   | Brušeni nikl         |
| Prosečan radni vek             | 50 000 h na 25° C    |
| Dimenzije                      | Ø 24 x 38.5 mm       |
| Ugao rasipanja svetlosti       | 120°                 |
| IP zaštita                     | IP 65                |
| Način / tip montaže            | ugradna              |
| Indeks reprodukcije boje (CRI) | ≥80(Ra)              |
| Faktor snage (pf)              | veće od 0.5          |
| Materijal                      | Aluminijum           |
| Energetska efikasnost          | A                    |
| Temperatura okruženja (°C)     | -20 °C do +50 °C     |
| Stepen električne zaštite      | Klasa III            |
| Dimenzije otvora za ugradnju   | Ø 22 mm              |
| Artikal                        | Podna spoljna lampa  |