

LED SVETILJKA SC-B101C PODNA 0,7W RGB IP67 NIKL

Naziv: LED SVETILJKA SC-B101C PODNA 0,7W RGB IP67 NIKL

Slika:



Šifra: #BM4248671726577367302

Barkod: 8606011396754

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: SPOT, PODNE SVETILJKE

Oznake:

NEMA NA STANJU

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 0.7 W
NAZIVNI NAPON: 12 V DC
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED
SVETLOSNI FLUKS: 46 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: RGB
BOJA ARTIKLA: BRUŠENI NIKL
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 58 MM, H - 9 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 67
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.5
MATERIJAL: ČELIK / KALJENO STAKLO
ENERGETSKA EFIKASNOST: A
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +50 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA III
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 50 MM, H - 9 MM
ARTIKAL: LED SVETILJKA

Cena

Cena sa PDV:

765.00 RSD *WEB CENA
841.50 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	0.7 W
Nazivni napon	12 V DC
Izvor svetlosti	SMD LED
Svetlosni fluks	46 lm
Temperatura boje svetlosti	RGB
Boja artikla	Brušeni nikl
Prosečan radni vek	50 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 58 mm, h - 9 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 67
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.5
Materijal	Čelik / kaljeno staklo
Energetska efikasnost	A
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +50 °C
Stepen električne zaštite	Klasa III
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 50 mm, h - 9 mm
Artikal	LED svetiljka