

LED SVETILJKA JM-4011S(C015C) ZIDNA UGRADNA 1.6W 6500K IP44

Naziv: LED SVETILJKA JM-4011S(C015C) ZIDNA UGRADNA
1.6W 6500K IP44

Slika:



Šifra: #BM4248661726577437239

Barkod:

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: ZIDNE I PLAFONSKE SVETILJKE

Oznake:

NEMA NA STANJU

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 1.6 W
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED
IZVOR SVETLOSTI: 16 X 0.06 W
SVETLOSNI FLUKS: 140 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6500 K
BOJA ARTIKLA: BRUSENI NIKL
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: 70 X 170 X 68 MM
IP ZAŠTITA: IP 44
NAČIN / TIP MONTAŽE: U ZID
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.5
MATERIJAL: ALUMINIJUM/STAKLO DIFUZOR
ENERGETSKA EFIKASNOST: A
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +40 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: 46 X127 X 56 MM

Cena

Cena sa PDV:

2,280.00 RSD *WEB CENA
2,508.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	1.6 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED
Izvor svetlosti	16 x 0.06 W
Svetlosni fluks	140 lm
Temperatura boje svetlosti	6500 K
Boja artikla	Bruseni niki
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	70 x 170 x 68 mm
IP zaštita	IP 44
Način / tip montaže	u zid
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.5
Materijal	Aluminijum/staklo difuzor
Energetska efikasnost	A
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +40 °C
Stepen električne zaštite	Klasa I
Dimenzije otvora za ugradnju	46 x127 x 56 mm