

**FID SKLOPKA 40/0.03**

Naziv: FID SKLOPKA 40/0.03

Slika:



Šifra: #BM4249281726577788674

Barkod:

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: FID SKLOPKE

Oznake:

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: DIN ŠINA (35MM)  
RADNA TEMPERATURA: -10 °C DO +45 °C  
PRESEK PROVODNIKA: 1-25 MM<sup>2</sup>, DUZINA MAX. 14MM,  
MAX 2.5 NM  
NAZIVNA STRUJA (A): 40 A  
OSETLJIVOST RCD: 30 MA  
INDIKACIJA POZICIJE: 0-I  
NAZIVNA STRUJA PREKIDANJA (ICN): 6 KA  
NAZIVNI IMPULSNI NAPON (UIMP): 4 KV  
NAZIVNI IZOLACIONI NAPON (UI): 440 V  
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: MIN. 2000  
BROJ POLOVA: 4 P (3P + N)

**Cena**

Cena sa PDV:

3,000.00 RSD \*WEB CENA  
3,300.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

| <b>Osobina</b>                               | <b>Vrednost</b>                                     |
|--|---|
| IP zaštita                                   | IP 20   |
| Način / tip montaže                          | DIN šina (35mm)                                     |
| Radna temperatura                            | -10 °C do +45 °C                                    |
| Presek provodnika                            | 1-25 mm <sup>2</sup> , dužina max. 14mm, max 2.5 Nm |
| Nazivna struja (A)                           | 40 A  |
| Osetljivost RCD                              | 30 mA   |
| Indikacija pozicije                          | 0-I   |
| Nazivna struja prekidanja (I <sub>cn</sub> ) | 6 kA  |
| Nazivni impulsni napon (U <sub>imp</sub> )   | 4 kV  |
| Nazivni izolacioni napon (U <sub>i</sub> )   | 440 V   |
| Broj uključenja / isključenja                | min. 2000   |
| Broj polova                                  | 4 P (3P + N)  |