

**LED SVETILJKA L1760-10 PLAFONSKA DIM 9W 3000-4000-5700K BELA**

Naziv: LED SVETILJKA L1760-10 PLAFONSKA DIM 9W 3000-4000-5700K BELA

Slika:



Šifra: #BM4248571726578031360

Barkod: 8606011395658

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

Atributi: NAZIVNA SNAGA: 9 W  
NAZIVNI NAPON: 200-240 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED  
SVETLOSNI FLUKS: 780 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000K - 4000K - 5700K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø 115 MM, H - 60 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 100°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, U PLAFON  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): 0.9  
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PC  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: DA  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
MODEL / TIP: L1760-10  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 93 MM  
ARTIKAL: LED SVETILJKA  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 24 KOM  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 9 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV: 1,660.00 RSD \*WEB CENA  
1,826.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	9 W
Nazivni napon	200-240 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED
Svetlosni fluks	780 lm
Temperatura boje svetlosti	3000K - 4000K - 5700K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 115 mm, h - 60 mm
Ugao rasipanja svetlosti	100°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna,u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	0.9
Materijal	Aluminijum/PC
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Da
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	L1760-10
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 93 mm
Artikal	LED svetiljka
Transportno pakovanje	24 kom
Potrošnja elek. energije:	9 kWh / 1000h