

LED SVETILJKA L1760-10 PLAFONSKA DIM 9W 3000-4000-5700K BELA

Naziv: LED SVETILJKA L1760-10 PLAFONSKA DIM 9W 3000-4000-5700K BELA

Slika:



Šifra: #BM4248571726578031360

Barkod: 8606011395658

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 9 W
NAZIVNI NAPON: 200-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED
SVETLOSNI FLUKS: 780 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000K - 4000K - 5700K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 115 MM, H - 60 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 100°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, U PLAFON
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PC
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: DA
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: L1760-10
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 93 MM
ARTIKAL: LED SVETILJKA
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 24 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 9 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV: 1,660.00 RSD *WEB CENA
1,826.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	9 W
Nazivni napon	200-240 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED
Svetlosni fluks	780 lm
Temperatura boje svetlosti	3000K - 4000K - 5700K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 115 mm, h - 60 mm
Ugao rasipanja svetlosti	100°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna,u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	0.9
Materijal	Aluminijum/PC
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Da
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	L1760-10
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 93 mm
Artikal	LED svetiljka
Transportno pakovanje	24 kom
Potrošnja elek. energije:	9 kWh / 1000h