

**LED SVETILJKA L6540-15 PLAFONSKA 4000K 12W 90° IP65 BELA**

Naziv: LED SVETILJKA L6540-15 PLAFONSKA 4000K 12W 90° IP65 BELA

Slika:



Šifra: #BM4248571726578256353

Barkod: 8606017936442

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 12 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 980 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø 110 MM, H - 65 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 90°  
IP ZAŠTITA: IP 65  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9  
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PC  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
MODEL / TIP: L6540-15  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 90 MM  
ARTIKAL: UGRADNA LED SVETILJKA  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 30 KOM  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 12 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:

3,170.00 RSD \*WEB CENA  
3,487.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	12 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	980 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 110 mm, h - 65 mm
Ugao rasipanja svetlosti	90°
IP zaštita	IP 65
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum/PC
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	L6540-15
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 90 mm
Artikal	Ugradna LED svetiljka
Transportno pakovanje	30 kom
Potrošnja elek. energije:	12 kWh / 1000h