

LED PLAFONJERA OLD-01-2818 18W 4000K IP65

Naziv: LED PLAFONJERA OLD-01-2818 18W 4000K IP65

Slika:



Šifra: #BM4248591726578535018

Barkod:

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: PLAFONJERE

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 18 W
NAZIVNI NAPON: 175-250 V AC
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED
SVETLOSNI FLUKS: 1530 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 280 MM, H - 95 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 115°
IP ZAŠTITA: IP 65
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA, NA PLAFON
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.8
MATERIJAL: ABS + PC
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 5/KOMAD
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
STEPEN MEHANIČKE ZAŠTITE: IK 09
ARTIKAL: LED PLAFONJERA

Cena

Cena sa PDV:

3,960.00 RSD *WEB CENA
4,356.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	18 W
Nazivni napon	175-250 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED
Svetlosni fluks	1530 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 280 mm, h - 95 mm
Ugao rasipanja svetlosti	115°
IP zaštita	IP 65
Način / tip montaže	nadgradna, na plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.8
Materijal	ABS + PC
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Osnovno pakovanje	5/komad
Stepen električne zaštite	Klasa II
Stepen mehaničke zaštite	IK 09
Artikal	LED Plafonjera