

**LED PANEL KA-C1 6W 6500K**

Naziv: LED PANEL KA-C1 6W 6500K

Slika:



Šifra: #BM4247861726578831264

Barkod: 8606017937128

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 6 W  
NAZIVNI NAPON: 85-265 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED  
SVETLOSNI FLUKS: 570 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6500 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø 120 MM, H - 13 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 160°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, U PLAFON  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PS  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C  
OSNOVNO PAKOVANJE: 40/KOMAD  
DIFUZOR: LGP PS  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 105 MM  
ARTIKAL: LED PANEL, UGRADNI

**Cena**

Cena sa PDV:

435.00 RSD \*WEB CENA  
478.50 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	6 W
Nazivni napon	85-265 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED
Svetlosni fluks	570 lm
Temperatura boje svetlosti	6500 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 120 mm, h - 13 mm
Ugao rasipanja svetlosti	160°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna,u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum/PS
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Osnovno pakovanje	40/komad
Difuzor	LGP PS
Stepen električne zaštite	Klasa II
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 105 mm
Artikal	LED panel, ugradni